

PRODUKTBLAD



Rökmaskinerna har ett brett användningsområde, de används förutom vid övningar i räddningstjänsten även inom teater och filmindustri.

Maskinen används tillsammans med rökvätska som finns i två olika typer beroende på användning. Rökvätskan är vattenbaserad och ofarlig vid normal hantering. Den är väldokumenterad världen över och är i Sverige den enda rökvätska som är hälsotestad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut och före detta Arbetsmiljöinstitutet.



Varianter

	Trainer 301	Trainer 501	Mini mist
Användningsområden	Mindre övningar inomhus	Större övningar inom- och utomhus	Mindre övningar inomhus
Mått LxBxH	485x335x242 mm	602x395x306 mm	320x150x220 mm
Vikt utan vätska	11,2 kg	19 kg	8 kg
Värmareffekt	1150 W	2000 W	1000 W
Uppvärmningstid	7-8 min	9-10 min	8 min
Kapacitet	600 m ³ /min , 1 m siktdjup	1300 m ³ /min , 1 m siktdjup	50 m ³ /min , 1 m siktdjup
Kapslingsklass	IP23	IP23	
Vätskeförbrukning	100 ml/min	210 ml/min	60 ml/min
Vätsketank	2,5 liters dunk	5 liters dunk	400 ml aerosolfaska
Fjärrkontroll	Ja, 5 m kabel	Ja, 5 m kabel	Ja, 5 m kabel
Rökvätska	Medium/Heavy	Medium/Heavy	Medium
Spänningsanslutning	230 V, 5,3 A	230 V, 9,2 A	230 V, 4,5 A
Övrigt	Vätskenivåbrytare Galvaniserad Överspolningsbar Möjlighet att ansluta extern tank	Vätskenivåbrytare Galvaniserad Överspolningsbar Möjlighet att ansluta extern tank	Svensk bruksanvisning Maskinen kan efter uppvärmning användas utan el upp till 20 min
Extra tillbehör	Transportväska Slangadapter med rökslang Extern tank	Transportväska Slangadapter med rökslang Extern tank	Transportväska
Artikelnummer	35-5063-01	35-5065-01	35-5070-12

Förpackningar och artikelnummer

Rökvätska typ	Medium	Heavy
Burk 0,4 liter	35-5070-01	
Dunk 5 liter	35-5062-03	35-5060-01
Dunk 25 liter	35-5062-01	35-5060-05
Fat 220 liter	35-5062-00	35-5061-00

Rökvätska

Rökvätskan finns i två typer:

- Trainer Medium (neutral) för utrymmen med normal rumstemperatur, ca. +20-25° C.
- Trainer Heavy för utrymmen med förhöjd temperatur, upp till ca +70°

