



Brandfarliga ämnen



Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara

Varningsskyltar finns i en mängd varianter och storlekar

Dafo har brett sortiment varselsskyltar. Skyltarna finns i många olika varianter och material för olika behov. Produktbladet visar bara ett urval. Se vidare prislista för sortiment och storlekar.

### Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav

Villkoren för varselmarkering är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:13 Skyltar och signaler. Enligt dessa är det krav på att risker skall vara uppmärskade. Föreskrifterna anger också hur skyltarna skall vara utformade. Symbolerna är i flertalet fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser.



Varningstejp för golvmarkering  
Finns även efterlysande

### Färg och form anger funktionen



**Gult anger**  
risk för personskada



**Förbud**  
Röd cirkel på vit botten



**Första hjälpen**  
Grön fyrkant



**Grönt anger**  
skydd och trygghet



**Varning**  
Svart triangel på gul botten



**Brandredskap**  
Röd fyrkant



**Rött anger**  
brandförsvar



**Påbud**  
Blå cirkel på vit botten



**Utrymning**  
Grön fyrkant



Utrymningsväg  
Får ej blockeras



Rökning  
förbjuden

### Praktiska plastskyltar eller miljötålig aluminium...

...skyltarna finns i många varianter för olika användningsområden

#### Plastskylt i miljövänliga material

Som standard tillverkas skyltarna i miljövänliga plastmaterial. Det är en billig och lättmonterad skylt som är snygg och pryder sin plats även i finare miljöer.

#### Aluminiumskyltar för utomhusmontage

Vid långvarig exponering för sol, väder och vind kan plastskyltar blekna och bli spröda. För utomhusmontage rekommenderar vi därför aluminiumskyltar.

#### Dekaler för placering på glasytor och dörrar

Vissa varselmärkningar finns även som dekal. Den är lämplig att använda på glasytor, skåpdörrar och liknande.

#### Efterlysande skyltar för placering i utrymmen utan dagsljusinsläpp

I källare och andra lokaler där ett strömavbrott leder till fullständigt mörker är efterlysande skyltar ett bra alternativ.



Hisskylt. Finns även i efterlysande



Första hjälpen



Ögondusch

Även skyltar för nöddusch, bår m m finns i sortimentet av första hjälpen

### Anpassa skyltstorleken till siktavståndet

Skytstorleken skall anpassas till siktavstånd, dålig belysning, svåröverskådliga lokaler med mycket störande utrustning. Rekommenderad storlek på utrymningsskylt och brandredskapsskyltar framgår av tabellen.

Skytalar som inte behöver läsas på långa avstånd t.ex. hisskyltar kan vara i mindre storlek.

Siktavstånd upp till	Skytstorlek
10 m	A5, 148x210 mm
15 m	A4, 210x297 mm
20 m	A3, 297x420 mm



Marina skyltar enligt IMOs regler

### En produkt i vårt miljösortiment

Plastskyltarna tillverkas i PET, polyeten och PS, polyester. Många andra skyltar på marknaden är tillverkade i PVC som ger många farliga sönderdelningsprodukter vid förbränning.



En produkt i vårt miljösortiment