

Leverantör och brandsläckare

Fabrikat <i>Dafo Brand AB</i>	Telefon <i>08-506 405 00</i>	Benämning <i>Pulver 12 kg</i>	Artikelnummer <i>10-1012-22</i>	Modell <i>PD 12 GA</i>
Tekniska frågor <i>Thomas Sparring</i>	Fax <i>08-506 405 99</i>	Godkännandenummer	Temperaturområde <i>-30 till +60°C</i>	Effektclass <i>55A 233B C</i>
Funktionsprincip <input checked="" type="checkbox"/> Tryckladdad <input type="checkbox"/> Patron		Standard <i>SS EN3</i>	Certifiering <i>MPA, MED, Sjöfartsratt</i>	
Anmärkning				

Tekniska data - komponenter

Släckmedel <i>Adex</i>	Mängd <i>12 kg</i>	Artikelnummer	Anmärkning <i>Alternativt Renex ABC Forte</i>	
Drivgas <i>Kvävgas N₂</i>	Fyllningstryck <i>15 bar</i>		Anmärkning	
Ventil <i>Klämventil, komplett</i>		Artikelnummer <i>14-0950-34</i>	Anmärkning <i>Inkl stigarrör</i>	
Manometer <i>Manometer</i>	Skala	Artikelnummer <i>14-1150-30</i>	Anmärkning	
Säkerhetsanordning <i>Sprängbleck</i>	Utlösningstryck	Artikelnummer <i>14-1140-30</i>	Anmärkning	
Munstycke <i>Slang</i>	Märkning	Artikelnummer <i>14-3014-30</i>	Anmärkning	
Andra vanliga reservdelar och tillbehör				
Benämning <i>Halspackning</i> <i>O-ring för ventilkägla</i>	Artikelnummer <i>14-1100-30</i> <i>14-1113-30</i>	Benämning <i>Ventilkägla med gummikon</i> <i>Ventilkägla med O-ring</i>	Artikelnummer <i>14-1110-30</i> <i>14-1110-31</i>	
Anmärkning				

Serviceföreskrift

Service och utbytesintervall				
Del	Service- och utbytesintervall / åtgärd			
<input checked="" type="checkbox"/> Släckmedel	<i>Byte vid verkstadsgenombgång, 10 år</i>			
<input type="checkbox"/> Behållare				
<input checked="" type="checkbox"/> Slang	<i>Vid behov, t.ex då sprickor i ytterhöljet gör textilarmeringen synlig</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> Halspackning...	<i>Byte vid omladdning</i>			
<input checked="" type="checkbox"/> Ventilspindel	<i>Modell med O-ring behöver ej bytas. O-ring på ventilkägla byts vid omladdning</i> <i>Äldre modell med vulkad kon byts vid verkstadsgenombgång, 10 år</i>			
Speciella serviceanvisningar				
Åtdragningsmoment ventil	Åtdragningsmoment säkerhetsventil			
<i>55 – 110 Nm</i>	<i>12 ±1 Nm</i>			
Anmärkning <i>För detaljerade anvisningar se instruktionsmanual.</i>				
Speciella säkerhetsföreskrifter				
<i>Inga utöver generella riktlinjer i instruktionsmanual.</i>				
Speciella miljöföreskrifter				
<i>Inga utöver generella riktlinjer i instruktionsmanual.</i>				

Fil PD 12 GA	Godkänd TS	Version 1:5	Giltigt från 20-06-02	Sida 1 av 2
------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------

Ändringar

Datum	Ändring	Införande		
		Ej krav	Årlig kontr.	Oml. / vgg
2020-06	<i>Brandsläckare med batchmärkning 2019 R som levererades hösten 2019 ska ersättas av nya. Ventilspindel är dåligt smörjd och det finns risk att den inte kan pressas ner.</i>		X	
2016-01	<i>DNV-certifiering upphör. Ersätts av MPA-certifiering och märkning</i>	X		
2009	<i>Längd på ventilspindel ska kontrolleras vid årlig kontroll. Byt avtryckare vid behov. För vidare information se tekniskt meddelande 0901</i>		X	
2007	<i>Produktionen flyttas från Tyskland till Polen. Etikett ändras och får större Dafo-märke. CE-nr ändras från 0044 till 0045</i>	X		
2007-10	<i>Bärhandtag och avtryckare ändras från lackerade till rostfria. Mässingsventil förnicklas</i>	X		
2005	<i>Etiketten märks med DNV-märke istället för SIS</i>	X		
2003	<i>Ventilspindeln ändras från modell med vulkad kon till ventilspindel med O-ring</i>	X		
2001-03	<i>Agenturen övertas av Dafo, etiketten justeras</i>	X		

Fil PD 12 GA	Godkänd TS	Version 1:5	Giltigt från 20-06-02	Sida 2 av 2
------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------