

Leverantör och brandsläckare

Fabrikat <i>Dafo Brand AB</i>	Telefon <i>08-506 405 00</i>	Benämning <i>Pulver 6 kg</i>	Artikelnummer <i>10-1006-25</i>	Modell <i>PD 6 GX</i>
Tekniska frågor <i>Thomas Sparring</i>	Fax <i>08-506 406 99</i>	Godkännandennummer	Temperaturområde <i>-30 till +60°C</i>	Effektclass <i>55A 233B C</i>
Funktionsprincip ☒ Tryckladdad ☐ Patron		Standard <i>SS EN3</i>	Certifiering <i>MPA, MED, Sjöfartsratt</i>	
Anmärkning				

Tekniska data - komponenter

Släckmedel <i>Glutex X</i>	Mängd <i>6 kg</i>	Artikelnummer	Anmärkning <i>Alternativt ABC 90, 17-0116-xx</i>
Drivgas <i>Kvävgas N₂</i>	Fyllningstryck <i>15 bar</i>		Anmärkning
Ventil <i>Klämventil, komplett</i>		Artikelnummer <i>14-0950-34</i>	Anmärkning <i>OBS Inkl stigarrör 12 kg</i>
Manometer <i>Manometer</i>	Skala	Artikelnummer <i>14-1150-30</i>	Anmärkning
Säkerhetsanordning <i>Sprängbleck</i>	Utlösningstryck	Artikelnummer <i>14-1140-30</i>	Anmärkning
Munstycke <i>Slang</i>	Märkning	Artikelnummer <i>14-1185-30</i>	Anmärkning
Andra vanliga reservdelar och tillbehör			
Benämning <i>Halspackning O-ring för ventilkägla</i>	Artikelnummer <i>14-1100-30 14-1113-30</i>	Benämning <i>Ventilkägla med gummikon</i>	Artikelnummer <i>14-1110-30</i>
Anmärkning			

Serviceföreskrift

Service och utbytesintervall			
Del	Service- och utbytesintervall / åtgärd		
☒ Släckmedel	Byte vid verkstadsgenomgång, 10 år		
☐ Behållare			
☒ Slang.....	Vid behov, t.ex då sprickor i ytterhöljet gör textilarmeringen synlig		
☒ Halspackning...	Byte vid omladdning		
☒ Ventilspindel	Modell med O-ring byts till modell med vulkad kon byts vid omladdning och verkstadsgenomgång Modell med vulkad kon byts vid verkstadsgenomgång		
Speciella serviceanvisningar			
Åtdragningsmoment ventil	Åtdragningsmoment säkerhetsventil		
55 – 110 Nm	12 ± 1 Nm		
Anmärkning			
För detaljerade anvisningar se instruktionsmanual.			
Speciella säkerhetsföreskrifter			
Inga utöver generella riktlinjer i instruktionsmanual.			
Speciella miljöföreskrifter			
Inga utöver generella riktlinjer i instruktionsmanual.			

Fil PD 6 GX	Godkänd TS	Version 1:10	Giltigt från 21-11-05	Sida 1 av 2
-----------------------	----------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------

Ändringar

Datum	Ändring	Införande		
		Ej krav	Årlig kontr.	Oml. / vgg
2019-10	Ventilspindel byts till modell utan förnickling			X
2016-01	DNV-certifiering upphör. Ersätts av MPA-certifiering och märkning			
2010-01	Slangnippel ändras till polyamid istället för mässing	X		
2009-09	Pulver byts från Glutex K till Glutex X. Klassning ändrad till 55A 233B C	X		
2009	Längd på ventilspindel ska kontrolleras vid årlig kontroll. Byt avtryckare vid behov. För vidare information se tekniskt meddelande 0901		X	
2007	Produktionen flyttas från Tyskland till Polen. Etikett ändras och får större dafo-märke. CE nr ändras från 0044 till 0045	X		
2007-10	Bärhandtag och avtryckare ändras från lackerade till rostfria. Mässingsventil förnicklas	X		
2007-03	Pulvret byts ut från Tropolar Forte till Glutex K. Klassning oförändrad	X		
2005-12	Pulvret byts ut från Glutex X till Tropolar Forte. Klassning oförändrad	X		
2005	Etiketten märks med DNV-märke istället för SIS	X		
2003	Ventilspindeln ändras från modell med vulkad kon till ventilspindel med O-ring	X		
2003-10	Etiketten förses med uppgift om tillverkningsår / fabrikskontroll	X		
2003-03	Släckaren godkänns av klassningssällskap för sjöfart. Etiketten förses med Sjöfartsratt	X		
2001-03	Agenturen övertas av Dafo, etiketten justeras	X		