

PRODUKTBLAD



Flamskyddsmedel Exfire stoppar branden

Med Exfire kan praktiskt taget alla absorberande material flamskyddas. Textilier, trä och andra porösa material är alla mycket lämpliga att skydda.

Mycket glatta och täta material som inte kan suga upp vätska är olämpliga att brandskydda. Det gäller t ex plaster och lackerade ytor.

Exfire flamskyddsmedel är en färglös vätska som appliceras på materialet som ska skyddas. När vätskan har trängt in och torkat lämnar den brandskyddande ämnen i fibrerna.

Material som har impregnerats med Exfire har mycket god motståndskraft mot brand. De kan inte antändas med vare sig öppen eld eller värme.

Tidigare kända problem i samband med brandimpregnering av textilier är eliminerade med Exfire. Tygerna bibehåller färg och fibrerna bevarar mjukhet och spänst. Exfire finns i två varianter:

- Exfire T – avsett för tyg
- Exfire K – avsett för trä, kartong, tältväv, torkade växter

Tekniska data

Innehåll	Katjontensider, salter, vatten
Förvaring	Frostfritt, ej över + 25°C
Förpackningsstorlekar	1 liter och 5 liter
Förbrukning	1 liter räcker till 10 m ²

Bränder idag har ofta ett snabbt förlopp. Branden sprider sig snabbt och rum övertänds på kort tid. För att skydda liv och egendom är det viktigt att en snabb utrymning och släckinsats är möjlig.

Möbler, tyger och andra inredningsmaterial är den främsta orsaken till en snabb brandspridning.

Brandimpregnering av inredningen i ett rum är en effektiv brandskyddsåtgärd som i många fall helt kan förhindra att en brand uppstår. Vid brand i oskyddad utrustning kan impregneringen även hindra brandspridningen och möjliggöra släckning eller utrymning.

Brandimpregnering kan vara skillnaden mellan tillbud och katastrof.

Enkelt att använda

Det är mycket enkelt att flamskydda. Även ovana personer kan använda Exfire med fullgott resultat. Normalt används en sprayflaska för att applicera vätskan. Materialet som skall skyddas kan dock även doppas eller penslas.

1 liter utblandad vätska räcker till ca 10 m² yta, vid skydd av vanligt tyg eller trä. För starkt sugande material som tjocka textilier är förbrukningen något större. För tyg räcker en påföring. Trä och andra byggmaterial skall behandlas två gånger.

Impregneringen är åldersbeständig så länge den inte tvättas eller nöts bort. Lättare avtorkning försämrar inte behandlingen. Efter tvättning eller vid kraftigt slitage ska behandlingen återupprepas. På gardiner, tråytor och liknande rekommenderas att behandlingen upprepas vart femte år. Gör ett flamskyddstest efter fem år.



På trä påförs Exfire flamskyddsmedel enklast med pensel. Behandlingen ska ske två gånger.

Varianter

Typ	Exfire T	Exfire K
Dosering	1 del spädes med 1 del vatten	1:a påföring spädes med 15% vatten 2:a påföring koncentrat
Påföring	1 gång spray, doppning	2 gånger - spray, doppning, pensling
Artikelnr 5 l	18-9100-30	18-9100-40
Artikelnr 1 l	18-9100-31	18-9100-41

Ej giftigt eller hälsovådligt

Exfire innehåller inga bromerade eller klorerade ämnen. Det är giftfritt och miljöanpassat med neutralt PH-värde. Exfire medför inga hälsorisker vid normal hantering och användning.

Vid långvariga arbetspass ska skyddsglasögon och skyddshandskar användas.