

## PRODUKTBLAD



Våra brandposthuvuden är tillverkade för att klara tuffa miljöer och krävande användning.

De är försedda med enkelt eller dubbelt huvud samt med avstängningsventil och bärhandtag. De finns med flera olika mått och ventiltyper.

Som tillbehör finns flera olika övergångar samt en dubbelverkande brandpostpump och en brandpostnyckel som passar alla markbrandposter.

### För tuffa miljöer

Brandposthuvuden tillverkade av högkvalitativt aluminium för krävande användning.

Brandposthuvuden används dagligen av bl a brandförsvaret, gatukontor, gruvor och industrier.

Alla lättmetalldelar utom ståldröret är eloxerade. Ventilhuset är epoxilackerat i klarröd färg. Fotanslutningarna är kraftigt förstärkta för att minimera risken för bristningar vid t ex påkörning.

Maximalt arbetstryck är 20 bar.

### Enkelt eller dubbelt brandposthuvud

Enkelt brandposthuvud utan avstängningsventil. Utloppet har normalkoppling och huvudet är försett med bärhandtag.

Dubbelt brandposthuvud kommer med backventil, avstängningsventiler och bärhandtag. Utloppen har normalkoppling.

Även enkla brandposthuvuden finns att tillgå med backventil på röret för att eliminera risken för felkoppling och därmed förhindra att orent vatten kommer i kontakt med dricksvattensystemet.



### Dubbelverkande brandpostpump

Pumpen används för att på ett smidigt sätt suga upp det vatten som ligger kvar efter det att man använt brandposten.

Pumphus i mässing.

Armerad 3/4" slang på både sug- och trycksidan.



Längd	Vikt	Art.nr
660 mm	3,0 kg	32-4005-00

### Brandposthuvuden

Typ	Mått	Vikt	Art.nr
Enkelt huvud	H x B		
Med fotskruv	890 x 350 mm	5,50 kg	24-1030-24
Med bajonett	900 x 350 mm	5,30 kg	24-1030-25
Med ögonblicks-koppling	950 x 350 mm	6,50 kg	24-1030-26
Med backventil och fotskruv	950 x 350 mm	4,50 kg	24-1030-14
Med backventil och bajonett	960 x 350 mm	4,30 kg	24-1030-15
Med backventil och ögonblicks-koppling	1010 x 350 mm	5,50 kg	24-1030-16
Dubbelt huvud			
Med backventil och fotskruv	1020 x 350 mm	6,70 kg	24-1031-14
Med backventil och bajonett	1030 x 350 mm	6,40 kg	24-1031-15
Med backventil och ögonblicks-hylsa	1080 x 350 mm	7,60 kg	24-1031-16

### Brandpostnyckel

Tillverkad av stål, passar till alla markbrandposter. Varmförzinkad yta.



Längd	Bredd	Vikt	Art.nr
1200 mm	510 mm	5,30 kg	24-4030-00

## Övergångar

På rör	I mark	Art.nr
Fotskruv	Bajonett	24-1001-00
Fotskruv	Ögonblickshylsa	24-1002-00
Bajonett	Fotskruv	24-1003-00
Bajonett	Ögonblickshylsa	24-1007-00
Ögonblickshylsa	Fotskruv	24-1003-10
Ögonblickshylsa	Bajonett	24-1008-00

## Anslutning

Anslutning	Art.nr
Fotskruv	24-1004-00
Bajonettkoppling	24-1005-00
Ögonblickshylsa	24-1006-00



Art.nr 24-1004-00



Art.nr 24-1005-00



Art.nr 24-1006-00

## Packningar

Monteras på brandposthuvudets anslutning mot marken.

Packning	Art.nr
Fotskruv	24-9005-04
Bajonett	24-9005-05
Ögonblick	24-9005-06



Art.nr 24-9005-04



Art.nr 24-9005-04



Art.nr 24-9005-06

## Övergångar



Art.nr 24-1001-00



Art.nr 24-1002-00



Art.nr 24-1003-00



Art.nr 24-1007-00



Art.nr 24-1003-10



Art.nr 24-1008-00