

PRODUKTBLAD



Anpassningsbara dysor för optimal vattenbarriär

Smart Hose kan bestyckas med fyra olika typer av dysor beroende på vilken effekt som önskas. För att nå en hög vattenhöjd används enhålsdysor med antingen 3 mm eller 6 mm öppning, medan tvåhåls- och femhålsdysor ger en tätare vattendimma. För optimal effekt kombineras ofta olika dysor, till exempel genom att varva 1x6 mm-dysor med 5-hålsdysor – vilket ger både maximal höjd och god dimtäthet.



Smart Hose är ett mobilt sprinklersystem i slangform som används för att bekämpa bränder och begränsa tunga, kondenserade gaser.

Slangen skapar en vattenbarriär som når upp till 15 meter i höjd och 300 m² i yta, beroende på vattentryck och vilken typ av dysor som används.

Varje slanglängd är 20 meter och levereras med 25 stycken dysor samt 3 markhållare som gör det enkelt att justera vinkeln på vatten- eller dimridån. Flera slangar kan kopplas ihop för att täcka större ytor.

Tekniska data

Specifikation	Värde
Slangdiameter	76 mm
Slanglängd	20 m
Arbetsstryck	Max 15 bar
Sprängtryck	50 bar
Antal dysor	25 st per slang
Dysvarianter	4 st (3 mm, 6 mm, 2-håls, 5-håls)
Vikt	Cirka 16 kg
Kopplingar	Normalkoppling eller Storz B

Vattenförbrukning/slanglängd (20 m)

Dysa	4 bar	6 bar	8 bar	10 bar
25 st 1x3mm	210	250	300	330
25 st 1x6mm	1050	1130	1230	1300
25 st 2- Håls	940	960	980	1110
25 st 5- Håls	970	1000	1020	1150
25 st 1x3mm	210	250	300	330

Artiklar och artikelnummer

Benämning	Artikelnummer
Smart Hose 20m med Normalkopplingar, utan dysor	23-2000-00
Smart Hose 20m utan kopplingar, utan dysor	23-2000-02
Set om 25 stycken dysor 3mm	23-2000-04
Set om 25 stycken dysor 6mm	23-2000-06
Set om 25 stycken dysor 2-håls	23-2000-08
Set om 25 stycken dysor 5-håls	23-2000-10