

## PRODUKTBLAD



Hondas driftsäkra elverk är tysta, smidiga och lätta att transportera. Vid behov kan man parallellkoppla två identiska elverk via kabel för dubbel kapacitet.

Hondatekniken Eco-throttle™ justerar automatiskt motorns varvtal för att exakt motsvara belastningen. Det spar bränsle, förlänger motorns livslängd och bidrar till tystare drift. Elverket stängs automatiskt av om oljan sjunker under en säker driftnivå.

Invertertekniken ger möjlighet att även driva känslig elektronisk utrustning såsom tv och dator.



Honda EU10i



Honda EU22i



Parallellkabel för sammankoppling:  
Art nr kabel till EU10i: 33-1080-05  
Art nr kabel till EU22i: 33-1080-06

## Tekniska data

	Honda EU10i	Honda EU22i
Maxeffekt	1000 W	2200 W
Kontinuerlig effekt (märkeffekt)	900 W	1800 W
Märkström	3,9 A	7,8 A
Motortyp	4-takt, 1 cylinder	4-takt, 1 cylinder
Drivmedel	Bensin	Bensin
Bränsletank volym	2,1 L	3,6 L
Drifttid vid märkeffekt ca.	3 tim, 54 min	3,5 tim
Startsystem	Startsnöre	Startsnöre
Ljudnivå vid användaren	70 (dB(A))	71 (dB(A))
Mått	451 x 242 x 379 mm	512 x 290 x 425 mm
Vikt	13 kg	20,7 kg
Artikelnummer	33-1080-00	33-1080-01