

PRODUKTBLAD



Enhetsstrålrören har som all annan brandarmatur från TA hög slitstyrka och funktionssäkerhet. Som bekant kan även en mycket obetydlig deformation av ett munstycke ge försämrad funktion.

De avtagbara munstyckena på strålröret har utmärkt formbeständighet och motståndskraft mot repor, stötar och hårda slag. Avstängningstätningen är praktiskt taget outslitlig - packningen är överdimensionerad och åtsättningsbar.

Modell 461

Med ett löstagbart munstycke för 7 mm stråle. Fast munstycke ger 10 mm stråle.



Modell 462

Med två löstagbara munstycken för 7 och 10 mm stråle. Fast munstycke ger 14 mm stråle.



Modell 463

Med tre löstagbara munstycken för 10, 14 och 18 mm stråle. Fast munstycke ger 22 mm stråle.



Material

Hus: Gjuten PRESSAL (lätmetall), epoxibehandling i klarröd färg

Kopplingsdelar och handtag: Varmsmidd PRESSAL (lätmetall)

Kula i 59 461: Armerad plast

Spindlar: Härdförkromad mässing

Avtagbara munstycken: Orangefärgad acetalplast

Tillbehör

Munstycken. Komplet sats inkl. packning

461	7 mm	24-1068-07
462	7, 10 mm	24-1068-00
463	10, 14, 18 mm	24-1069-00



Tekniska data

Modell	461	462	463
Max arbetstryck	20 bar	20 bar	20 bar
Längd	115 mm	348 mm	490 mm
Höjd	100 mm	110 mm	155 mm
Vikt	390 gram	1060 gram	1630 gram
Anslutning	Klokoppling	Klokoppling	Normalkoppling
Färg	Röd	Röd	Röd
Artikelnr	24-3061-32	24-3062-32	24-3063-63

Vattenflöde l/min vid 6 bar

Modell	462	461/462		463			
Munstycke ø mm	14	10	7	22	18	14	10
Vid sluten stråle	310	160	80	750	500	310	160
Vid spridd stråle	290	160	80	550	430	290	160