

PRODUKTBLAD



Användarvänlig konstruktion

Fläkten är mycket användarvänlig och kan manövreras av en person.

TFT-skärmen i fjärrkontrollen visar all relevant information såsom varvtal, luftutgång, effektnivå, oljenivå, oljetemperatur, batterispänning, drifttimmar osv.



Tillbehör

Vattendimsystem

Med det integrerade vattendimsystemet är det möjligt att kyla ned föremål och utrymmen. Systemet ger en optimal spridning av vattendroppar via luftströmmen och ger en jämn och fin vattendimma.

Kapaciteten via de 14 integrerade munstycken är 280 l/minut vid 7 bar.



Vattendimsystem	
Kapacitet	Ca 280 l/min vid 7 bar
Dropstorlek	Ca 220 µm
Anslutningskoppling	Klokoppling / Storz C

Lift – Rotation - Tilt

Med hissen lift-rotation-tilt-enhet är det möjligt att efter rådande situation justera riktningen på luftflödet. Inställningen görs med den medföljande hydrauliska fotpumpen.



Lift – Rotation - Tilt	
Handhavande	Hydraulisk fotpump
Lyfthöjd	610 mm
Tilt vinkel	± 20°
Rotation vinkel	± 100°

Tempest MGV-L125 ger en effektiv ventilation av stora industrianläggningar, garage, höghus, flygplatser, köpcentra eller milslånga tunnlar. Undsättning och räddningsoperationer kan hanteras snabbare, säkrare och mer effektivt.

Fläkten är med sin kraftfulla och pålitliga motor den ideala partnern för varje räddningstjänst som har att ta itu med bränder eller farliga incidenter i stora utrymmen.

Fläkten har också ett vattendimsystem som används för att kyla ned utrymmen.

Kanalslangsystem

Tillvalet kanalslangsystem användas på sugsidan för transport av nedkylda rökgaser och förorenad luft och när adaptorn är monterad på trycksidan för övertrycksventilation.

Systemet består av 2 adaptorer, monterade på tryck- eller insugningssidan och i standardpaketet ingår fyra 6 m slangar (Ø 800 mm). För längre avstånd kompletteras systemet med ytterligare slangar.



Övriga tillbehör

Fläkten kan även utrustas med arbetsbelysning & batteriladdare.

Tekniska data

Benämning	MGV-L125 Diesel, short version
Kapacitet	217.000 m ³ /tim (60,2 m ³ /sek)
Motor	Ford Diesel, 4 cyl. -4-stroke water cooled, turbo charger 80 kW / 230 Nm
Fläktkåpa	Glasfiberarmerad plast
Fläkt	Dimension: 1.250 mm Fläktblad i kolfiberarmerad plast
Släpvagn	Enkelaxlad, Justerbar dragstång
Tankvolym/Drifttid	45 liter / 2 ¼ h
Höjd	Max 2.650 mm
Längd	4.000 - 4250 mm
Bredd	2.075 mm
Vikt (släp + fläkt)	Ca. 1.300 kg