FORDONSBRANDFILT

PRODUKTBLAD

En fordonsbrandfilt används för att enkelt och effektivt kväva bränder i fordon, maskiner och containers. Filten är smidig att använda och ger minimal miljö-påverkan.

Tack vare det enkla handhavandet kan man snabbt isolera branden och därmed förhindra spridning till närliggande fordon och byggnader.

Ett snabbt ingripande innebär också att mängderna giftiga ämnen som sprids reduceras avsevärt samt att skadorna på fordonet begränsas.

Effektiv släckmetod

Fordonsbrandfilten är ett smart hjälpmedel vid t ex bilbränder. Släckning kan enkelt påbörjas innan räddningstjänst är på plats och på så vis underlätta släckarbetet och förhindra vidare spridning och rök-utveckling.

Filten kan användas som enda redskap, men kan också med fördel kombineras med ytterligare släckmedel t ex en pulversläckare för en snabbare släckinsats.

Användningsområden

En snabb insats är många gånger avgörande för att förhindra stora skador. Vid fordonsbränder finns ofta andra fordon, människor och byggnader i närheten. Fordonsbrandfilten kan avsevärt begränsa skadorna vid brand vid t ex:

- Parkeringar utomhus
- Parkeringsgarage
- Bensinstationer
- Bilfärjor
- Bilförsäljning- och uthyrning
- Containers
- Industrimaskiner och verktyg

Testad för tuffa förhållanden

Fordonsbrandfilten är tillverkad i kraftig dubbel-belagd glasfiberväv som står emot mycket höga temperaturer och förhindrar brandgaser från att tränga igenom.

Filtarna är testade med mycket hög brandbelastning och höga temperaturer under en längre tid utan nämnvärd påverkan.

Filtarna är helt underhållsfria och innehåller inga farliga ämnen eller tungmetaller.

Tekniska data

Filtens storlek	9 x 6 meter
Filttyp	Dubbelbelagd glasfiberväv
Förpackningens storlek	70 x 70 x 35 cm
Vikt	35 kg
Artikelnr	36-1040-00

Snabb och smidig användning

Fordonsbrandfilten viks ut på marken och dras sedan över fordonet. Den sveps ordentligt runt så att syretillförseln stryps och elden därmed kvävs.

Det finns kraftiga handtag i filtens alla hörn som gör att den är enkel att greppa och dra. Filten är mycket flexibel och enkel att arbeta med.

Det är enklast om två personer hjälps åt med hand-havandet.

Vid en insats bör filten ligga kvar i minst 20 minuter för att säkerställa att elden är helt släckt. Filten ska sedan avlägsnas av räddningstjänst.

Det är möjligt att återanvända filten vid flera insatser, men den rekom-menderas att enbart användas som engångsbrandfilt för att undvika problematiken med kontaminering för inblandad personal.

Dafo Brand AB | Box 683 | 135 26 Tyresö | Tel 08-506 405 00 | order.raddning@dafo.se | dafo.se

rätt skydd mot brand