

## PRODUKTBLAD



Handifighter är ett effektivt dimstrålrör för alla typer av släckinsatser samt för spolning eller vattenbegjutning.

Strålröret ger en spridd stråle med liten dropstorlek vilket normalt ger snabb och effektiv släckning.

Genom att vrida munstycket kan sprutbildningen ställas om till sluten stråle. Kastlängden blir längre och strålen når att släcka på större avstånd och högre höjder. Sluten stråle är också bättre vid spolning och rengöring.

### Smart och effektiv funktion

Genom att vrida grepphylsan från stängt läge till första läget får man en spridd stråle. Vattnet finfördelas till mycket små droppar av en tandad ring. Detta ger effektiv brandbekämpning och minskar vattenskadorna. Vid ytterligare vridning av grepphylsan går strålbilden steglöst över till sluten stråle. Dessa moment görs med ett enkelt handgrepp.

För maximal säkerhet öppnar strålröret med en spridd stråle. Från stängt läge erhålls fullt flöde efter ca 45° vridning. Flödet är därefter konstant från spridd till sluten stråle. Sätet är konstruerat med mjuktätning för tillförlitlig täthet.

Handifighter 35L är ett strålrör framtagit speciellt för skogsbrandsläckning, eller andra insatser där ett lågt flöde är önskvärt.



### Tålig konstruktion

Huset och flödesbygeln är tillverkade i hård-anodiserad aluminium och av värmestålig plast.

Handifighter finns även i en längre modell med förlängningshylsa för att underlätta hanteringen och för att enkelt kunna vrida på och av munstycket.

Strålrörets grepphylsa levereras i olika färger beroende på vilket flöde strålröret ger.

### Material

- Förlängningsrör i plastbeklädd aluminium
- O-ringar av nitritgummi
- Grepphylsa av slagtåligt acetal
- Buffert i EPDM-gummi
- Övriga metalledar i AMETAL

### Service

Om strålröret skulle bli trögt att öppna/stänga avhjälps detta genom att droppa/spraya O-ringarna med lämpligt smörjmedel.

### Tekniska data

Modell	75 L	150 L	75 L lång	150 L lång	35 L
Flöde vid 6 bar	75 l/min	150 l/min	75 l/min	150 l/min	35 l/min
Max arbetstryck	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
Kastlängd vid 6 bar	ca. 23 m	ca. 25 m	ca. 23 m	ca. 25 m	ca. 23 m
Längd	138 mm	138 mm	235 mm	235 mm	138 mm
Vikt	445 gram	445 gram	430 gram	430 gram	445 gram
Anslutning	Klokoppling	Klokoppling	Klokoppling	Klokoppling	Klokoppling
Färg	Orange	Röd	Orange	Röd	Röd/orange
Artikelnummer	24-3090-32	24-3091-32	24-3092-32	24-3093-32	24-3085-32