

WHE00142



TEKNISKA DETALJER



STANDARD

EN 16471

Hjälm för skogsbrandsbekämpning

EN 16473

Hjälm för teknisk räddning

EN 1385*

Hjälm för kanot- och forsaktiviteter

CE 2008

EN 12492 med undantag för punkt 4.1.4. Ventilation

* Effektiv endast när WAC00087 Quantum-skyddspaneler är monterade



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



VIKT

670 g



STORLEK

Justerbar – från 52 till 63 cm



MATERIAL

YTTERSKAL: PC Polykarbonat

INNERSKAL: Polystyren med hög densitet + termoformat polystirenölje

JUSTERINGSSYSTEM: FR nylon

○ WHE00142-201 WHITE	○ WHE00142-241 WHITE/RED DECALS
● WHE00142-221 YELLOW FLUO	● WHE00142-450 YELLOW FLUO/RED DECALS
● WHE00142-204 RED	● WHE00142-451 RED/YELLOW DECALS
● WHE00142-202 YELLOW (m-t-o)	● WHE00142-449 SWEDISH GREEN (m-t-o)
● WHE00142-203 ORANGE (m-t-o)	● WHE00142-208 BLUE (m-t-o)
● WHE00142-210 BLACK (m-t-o)	● WHE00142-215 LIGHT GREY (m-t-o)



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Skogsbrandsläckning | Teknisk Räddning | Sök Och Räddning | Avlägsna Områden | Naturkatastrof-/Stormhantering | Räddning | Underjordiska Gruvor | USAR – Urban Sök- Och Räddning | Trafikolycksräddning | Industriräddning | Bergsräddning | Ambulans / Väderrelaterad Nöd | Vattenräddning



KATEGORI

III

TEKNIK



PC YTTESKAL

Yttre skal tillverkat av polykarbonat. Ger högre slagbeständighet vid olika temperaturer, högre värme- och flambeständighet samt bättre kemikaliebeständighet.



HD EPS INNERSKAL + TERMOFORMAT PS TÄCKNING

Utökad polystyren-inre skumshell för allsidig energiabsorption vid impact och förbättrad komfort. Täckt med termoformat polystyren för ökad hållbarhet av det inre skalet och lättare rengöring.



ADAPTIVE FIT SYSTEM

Patenterat storleksjusteringssystem som anpassar sig efter huvudets form för att skapa en personlig och säker passform. Justeringen av den dubbla diametern för att justera gör att de ergonomiska sidvingarna stöder nacke, medan det självjusterande gångjärnet rör sig upp och ner för att hålla systemet i en bekväm och säker position som följer bärarens rörelser.



CLICK-IN FÄSTSYSTEM

Förbättrat fästsystem för vaddering som snabbt fäster på plats och gör det enkelt att byta ut och ta bort. Det patenterade systemet förbättrar vadderingens hållbarhet.



SNABBLÅSARE

Flamskyddad fästordning som håller hakremmen och hjälmen på användarens huvud. Den extra bredden gör att hjälmen snabbt och enkelt kan tas bort med handskar.



DRY+ Fyllning

Avancerat kompositmateriale integrerat med Hydrocool® fuktavledande teknologi och exceptionellt mjuka textilier för förbättrad användar komfort.



JUSTERINGSPUNKTER

Ytterligare justeringspunkter på hakremmen för en mer personlig passform och komfort för användaren.



FÄSTE FÖR TILLBEHÖR

Framfästpunkt för avancerad anpassning och enkel integration av tillbehör som namnskyltar och huvudlampor. Inkluderar skyddshuv för skräp.



LATERAL TORCHFÄSTE

30 mm EURO-spår som möjliggör montering av ljus på sidan av hjälmen. KASK Lateral Torch Adapter krävs.



RING TILL KROK

Hakremloopa som gör att användaren kan fästa hjälmen säkert till ett sele eller andra föremål.



FLAMSKYDDAD AKRYL HAKREM

Brandbeständig akrylchinstrap. Låg brandfarlighet, smälter inte, självsläckande utan låga.



REFLEKTERANDE DEKALER

Hjälm designad med högsynliga reflektorer för ökad säkerhet vid dålig sikt.



FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR

Hjälm designad med standard 30 mm EURO-slitser för att fästa KASK hörselskydd.



KROK FÖR GOGGLESSTÖD

Lampklipsfunktionen säkrar skyddsglasögonen på hjälmen när de vilar på hjälmens framsida och förhindrar att de faller av.



SPÅR FÖR NACKSKYDD

3 bakre hjämlsritsar för montering av KASK nackskyddsprodukter.



AVTAGBARA LAMPKLÄMMOR

Hjälm designad med 4 avtagbara nylon yttre lampfästklips. Kompatibel med KASK huvudlampor och andra huvudlampor med elastiska band.



EASY CLICK SYSTEM

Hjälm designad med integrerade spår för enkel montering av KASK ögon- och ansiktsskyddsaccessorier. Easy Click-adaptrar krävs.



HÖRSELPROPPSFÄSTE

Hjälm utrustad med lampklippfunktion som håller ledade öronproppar för enkel åtkomst.

PRESTATIONER

Skydd mot toppstötar	K	K	5 kg från 1 m 50 J
Skydd mot sidostötar	K	K	2,5 kg från 1 m 25 J
Skydd mot penetration av föremål	K	K	5 kg från 1 m 30 J
Flamskydd	K	K	flamman används för 15"
Strålningsvärmeskydd	K		7 Kw för 1'
Termisk motståndskraft	K		90°C för 20'
Motstånd mot heta föremål	K		-

Elektrisk isolering	K	-
Skydd mot hög hastighetspartiklar	K	stålkula vid 120 m/sec
Motståndskraft mot kontakt med flytande kemikalier	K	-
Skydd mot toppstötar	K	5 kg från 2 m 100 J
Skydd mot sidostötar	K	5 kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot penetration av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J

K EN 16471: Hjälm för brandbekämpning i naturen

K EN 16473: Hjälm för teknisk räddning

K EN 12492: Hjälm för bergsklättring



Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

TILLBEHÖR FÖR SKOGSBRANDSLÄCKNING OCH TEKNISK RÄDDNING



WV100039
ZEN PLUS VISOR



WV100040
ZEN FF PLUS VISOR



WAC00074
EASY CLICK
ADAPTERS FR



WAC00079-514
QUANTUM
NECK PROTECTOR FR

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI
3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD
10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringsstillstånd. Hjälm som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING
Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING
Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM
Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämra hjälmens skyddsfunktion.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION