

PRODUKTBLAD



Användning

Med en låg vikt och en säkerhetsfaktor på 2: 1 kan verktygen lyfta upp till 2000 / 5000 kg fullt utdragna.

RH Pusher Automatic förlängs automatiskt med hjälp av en gasfjäder. Verktyget kan även enkelt höjas eller sänkas med hjälp av det medföljande brytjärnet.

Verktygets lyftområde är beroende på vilket tillbehör som används från 10 cm upp till 211/245 cm.

Automatic II är dessutom tillräckligt lång för att användas för stötning i byggnader (245 cm).

Exempel på användningsområden:

- Fordon i dike
- Lyft av tak på fordon
- Snabbt & smidigt lyft av fordon
- Fordon liggande på tak
- Fordon liggande på sida
- Stötning av byggnader

Räddningsstötta
med lyftkrok



Räddningsstötta RH Pusher Automatic är ett robust och kraftfullt verktyg som används vid bland annat lyft av fordon och vid stötning av byggnader.

RH Pusher Automatic finns i två versioner; Automatic I som fullt utdragen klarar att lyfta 2000 kg och Automatic II som fullt utdragen klarar att lyfta hela 5000 kg.

Räddningsstöttorna är snabba och smidiga att använda vid personbilsolyckor.

Automatic II är tillräckligt stark för att även användas vid buss- och lastbilsolyckor samt för stötning i byggnader.

Tekniska data

Modell	Automatic I	Automatic II
Max lyftkraft	2000 kg	5000 kg
Max längd	211 cm	245 cm
Min längd	101 cm	101 cm
Vikt	10 kg	13 kg
Färg	Röd	Röd
Artikelnummer	31-1098-05	31-1098-06

Medföljande tillbehör

Automatic I: Lyftbygel, 4-uddspets, säkringsband, brytjärn

Automatic II: Lyftbygel, 4-uddspets, säkringsband, brytjärn, lyftkrok, topplatta.

Som extra tillbehör finns till Automatic II en stor fotplatta med spikar.



4-uddspets



Brytjärn



Lyftbygel



Säkringsband