

PRODUKTBLAD



Ridåmunstycket används för kylning av objekt, avgränsning, skydd mot gaser och hetta etc.

Munstyckena pressas mot marken av vattentrycket från slangen, vilket gör att det inte krävs någon personalresurs vid användning.

Munstycket finns i flera olika utföranden och med olika flöden.



Ridåmunstycke AWG



Ridåmunstycke 115 / 190

	Ridåmunstycke AWG	Ridåmunstycke 115	Ridåmunstycke 190
Flöde	800 liter/minut	115 liter/minut	190 liter/minut
Kastlängd bredd	≈ 25 meter	≈ 12 meter	≈ 12 meter
Kastlängd höjd	≈ 8 meter	≈ 6 meter	≈ 6 meter
Mått L x B x H	240 x 210 x 210 mm	110 x 85 x 70 mm	110 x 85 x 70 mm
Vikt inkl. koppling	1,1 kg	240 gram	240 gram
Anslutning	2" utv. gga	1 ½" inv. gga	1 ½" inv. gga
Artikelnummer exkl. koppling	24-2005-50	24-2005-60	24-2005-62
Artikelnummer inkl. koppling	24-2005-55 (Normalkoppling)	24-2005-61 (Klokoppling)	24-2005-63 (Klokoppling)