

PRODUKTBLAD



Skumrasken används med en 200 liter skuminjektor vid 3% inblandning av detergentskum. Skumtalet regleras genom att luftflödet varieras lika med varvtalet på fläkten.

För bästa resultat rekommenderas att fläkten körs på tomgång upp till cirka halvt gaspådrag.

Användning av avgasslang rekommenderas.

Skumtal variabelt 300-800. Skumflöde 60-160 m³/tim.

Montering

SkumRasken monteras i överkant på fläkten med hjälp av det bockade fästet i överkant och de två snabbfästena i underkant. Skumnätet monteras i SkumRaskens U-profil.

Skumproduktion

Mata SkumRasken via en 200 l skuminjektor och med 3% inblandning (detergentskum). Lämpligt pumptryck ca 10 bar. Skumtalet regleras genom att luftflödet varieras = varvtalet på fläkten. För bästa resultat rekommenderas att fläkten körs på tomgång upp till ca halvt gaspådrag. Användning av avgasslang rekommenderas.

Skumtransport

För transport av lättskummet används antingen engångsslang (diameter 635 mm för SweFan 21" och diameter 796 mm för SweFan 24") eller SweFan dörradapter.



Dörradaptern/engångsslangen monteras på SkumRasken utanpå skumnätet. Engångsslangen monteras med hjälp av det extra spännband som medföljer. Tillse att spännbandet inte lägger sig över snabbfästena i SkumRaskens underkant.



Teknisk data

	Skumrask 21"	Skumrask 24"
Skumtal	300-700	300-800
Skumproduktion	60-140 m ³ /min	60-160 m ³ /min
Vikt	7 kg	9 kg
Diameter	610 mm	630 mm
Djup	170 mm	170 mm
Maxhöjd, inkl. bärhandtag och stödfot	740 mm	780 mm



Skumrask och fläkten Swefan