

PRODUKTBLAD



Soteld uppstår när tjära i en skorsten börjar brinna. Tjäran bildas oftast till följd av fuktig ved eller dålig tilluft till förbränningen.

En soteld har ett väldigt häftigt förlopp och temperaturerna kan bli över 1000 grader. Sotelden kan försvaga skorstenen och därmed ge upphov till att branden sprids. Tjära sväller dessutom vid förbränning och kan orsaka stopp i skorstenen med risk för att värmen går ut i eventuella sprickor.

Ett soteldskit innehåller användbara verktyg för att bekämpa soteld.

Komplett kit för soteld

Dafo soteldskit innehåller:

- Kätting, 12,5 m lång med ett lod på 1,5 kg och krejs, Ø 230 mm i rostfritt stål
- Raka, 750 mm lång med ögla i ena änden och raka i den andra änden
- Pianostråd, 10 m lång, Ø 4 mm med kakelugnsborste, Ø 170 mm i rostfritt stål
- Plåthink med tätslutande lock



Soteldshandske

Ett bra komplement till soteldskitet är en värmetålig handske i kevlar/brynje som tål temperaturer upp till 1000° C.



HS Kättingryggsäck

Kättingryggsäcken är byggd av rostfritt stål och passar till luftpaketens remställ. Den bärs som ryggsäck, vilket gör händerna fria vid klättring. Det finns en justerbar bygel för att hänga över skorsten.

Ryggsäcken har ett rejält handtag att lyfta i.



Komplementprodukter

Övriga produkter som kan vara användbara vid soteldsbekämpning är värmetåliga handskar och kättingryggsäck.

Även värmekamera är ett mycket bra komplement. Det ger väsentlig information om brandens omfattning till räddningstjänst, sotare och husägare.

Artikelnummer

Benämning	Artikelnr
Soteldskit	33-1030-00
Soteldshandske	35-3018-00
Kättingryggsäck	33-1040-00