



Teleskopstege Telestep

Teleskopstegen Telestep är förmodligen världens mest smarta och flexibla stege och har vunnit flera designpriser för sin unika och flexibla konstruktion.

Telestep är väldigt enkel och smidig att använda. Dess små förvaringsmått gör den väldigt enkel att bära och förvara.

Genom att dra ut steg för steg gör att man lätt kan välja den höjd som passar bäst för arbetssituationen.

Telestep är en svensk konstruktion med tillverkning i Sverige som garanterar toppkvalitet in i minsta detalj.



- Innovativ triangulär design för ökad stabilitet och hållfasthet
- Alltid arbetsäker och rätt lutning
- Vinklade gummifötter och gummitoppar för optimal friktion
- Steg med räfflad yta för att minimera halkrisken
- Minimal svängradie i små utrymmen
- Enkel att transportera – Ryms i alla tänkbara bilar
- Enkel och säker att låsa upp
- Alltid rätt höjd
- Breda steg – Ergonomiskt och bekvämt att stå på under långa perioder
- Kompakt men enkel att bära med sig
- Tillverkad av anodiserad högkvalitativ aluminiumlegering och glasfiberförstärkta plastdetaljer
- Silikon bromsteknik
- SP & EN 131 certifierad

Dafos sortiment av starka och funktionella stegar har många användningsområden och underlättar arbetet vid exempelvis räddningsinsatser.

Teleskopstegen Telestep är en extremt lätt och smidig stege som är enkel att transportera och förvara.

Universalstegen har många funktioner och kan användas både som stege, trappstege och plattform.

Stegarna är tillverkade i slitstarkt och lätt aluminium.

Universalstege 42383

Universalstegen har många olika användningsområden, den kan användas som enkelstege, anliggande stege med väggstöd, dubbel trappstege samt, med tillbehöret plattform som arbetsplattform.

Stegen består av fyra ledade sektioner och funktionen ändras med ett enkelt handgrepp. Vid transport fälls den smidigt ihop till en kompakt enhet som tar lite plats.

Stegsidan är av strängpressat aluminium för högsta stabilitet.



	Teleskopstege Telestep	Universalstege 42383
Antal steg	12 st	12 st (4x3)
Max längd	3,8 m	3,62 m
Transportmått	1100 mm	1020 mm
Bredd	510 mm	750 mm
Höjd		260 mm
Stegdjup	40 mm	
Vikt	12 kg	12,5 kg
Artikelnummer	35-5025-00	35-5020-00
Tillbehör		Plattform: 35-5020-05