

PRODUKTBLAD



Handifighter 35L är ett strålrör framtaget speciellt för skogsbrandsläckning eller andra insatser där ett lågt flöde är tillräckligt.

Strålröret ger en spridd stråle med liten droppstorlek vilket normalt ger snabb och effektiv släckning.

Funktion

Genom vridning av grepphylsan erhålls från stängt läge en spridd stråle. Vattnet finfördelas till mycket små droppar av en tandad ring. Detta ger effektiv brandbekämpning och minskar vattenskadorna. Vid ytterligare vridning av grepphylsan går strålbilden steglöst över till slutna stråle. Dessa moment görs med endast ett handgrepp.

För maximal säkerhet öppnar strålröret med en spridd stråle. Från stängt läge erhålls fullt flöde efter ca 45° vridning. Flödet är där efter konstant från spridd till slutna stråle. Sätet är konstruerat med mjuktätning för tillförlitlig täthet.

Konstruktion

Huset och flödesbygeln är tillverkade i hård-anodiserad aluminium och av värmetålig plast. Lättmanövrerad och kräver mindre underhåll.

Material

- Förlängningsrör i plastbeklädd aluminium.
- O-ringar av nitritgummi.
- Grepphylsa av slagåligt acetal.
- Buffert i EPDM-gummi
- Övriga metalldelar i AMETAL

Service

Om strålröret skulle bli trögt att öppna/stänga avhjälps detta genom att droppa/spraya O-ringarna med lämpligt smörjmedel.

Tekniska data

Strålrör Handifigther 35L	
Flöde	35L/min
Arbetstryck	160 mVp = 16 bar
Kastlängd vid 7 bar	Ca. 38 m
Längd	135 mm
Vikt	358 gram
Anslutningsgänga	1,5" inv. gga.
Artikelnr	24-3085-32