

## PRODUKTBLAD



Multifire är ett robust strålrör av hög kvalitet. Tandkransen är stötsäker och försedd med fasta gummitänder som styr vattendimma mot mitten av spridningsbilden.

Strålröret manövreras med ett enkelt handgrepp. Man vrider munstyckshuvudet från avstängt läge via sluten stråle till vattendimma.

Multifire finns som rak modell eller som modell med pistolgrepp.

### Robust konstruktion

Den enkla konstruktionen och materialvalen garanterar mycket hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Den självcentrerande spridaren ger en absolut centrisk stråle med bra sammanhållning och långa kastlängder.

Multifire är försett med fasta gummitänder som styr vattendimma mot mitten av spridningsbilden och därigenom erhålls en fylld dimkon med en blandning av små och stora vattendroppar. Det ger dimman bra räckvidd och bra skydd för strålföraren samtidigt som den kyler och släcker effektivt. Manövrering sker genom att vrida munstyckshuvudet från avstängt läge via sluten stråle till dimma.

### Material:

- Kromad mässing
- Rostfritt stål
- EPDM/Silicon-gummi

### Finns i flera varianter

Strålröret används på bl a på fartyg och inom tung industri där höga krav ställs på tillförlitlighet och funktion.

Multifire tillverkas även med pistolgrepp för att underlätta handhavandet vid höga tryck och flöden.

Röret finns även med andra flöden. Begär ytterligare information vid behov.

Multifire är godkänt för användning på fartyg av bl.a. Lloyd, Det Norske Veritas, Finnish Maritime Adm. m fl.

### Tekniska data

Flöde – rak stråle vid 6 bar	170 l/min
Flöde - dimma 60° vid 6 bar	230 l/min
Kastlängd – rak stråle vid 6 bar	ca. 33 m
Kastlängd - dimma 60° vid 6 bar	ca. 19 m
Längd Rak modell exkl. koppling	250 mm
Längd Pistolgrepp exkl. koppling	210 mm
Vikt Rak modell exkl. koppling	1,35 kg
Vikt Pistolgrepp exkl. koppling	1,64 kg
Anslutning	1" utv.gga.
Artikelnummer Rak modell exkl. koppling	24-3012-32
Artikelnummer Pistolgrepp exkl. koppling	24-3012-33



Strålrör Multifire  
med pistolgrepp