

## PRODUKTBLAD



### Tålig konstruktion

TFT Ultimate Trigger är tillverkad i tålig hård-anodiserad aluminium. Det aerodynamiskt utformade pistolhandtaget är av slag- och värmestålig plast. Huvudet är försett med ett gummiskydd. De tåliga materialen innebär att strålrören är extremt hållbara och nästintill underhållsfria.

Till skillnad från många andra strålrör har Ultimate inte en kulventil för reglering av flödet, utan är försedd med en rostfri slidventil. Jämfört med kulventilen är en slidventil mer lättmanövrerad och kräver mindre underhåll.

Den automatiska tryckregleringen ger optimalt munstycksskydd för maximal penetrering och kastlängd samt en effektiv värmesköld inom hela flödesområdet.

I inloppet finns en sil för att förhindra att grus och andra partiklar tar sig in genom munstycket.

### Fördelar

Ultimate med fast tandkrans har många fördelar:

- Fyllt kona i mitten där vattnet behövs för släckning och som skydd för strålföraren.
- Gummitänderna är en robustare konstruktion med mindre risk för skador och felfunktion.
- Jämn strålbild med varierande droppstorlekar från relativt stora till extremt fina, vilket ger utmärkt värmeabsorption, kastlängd och penetrering.

### Användarvänlig funktion

Den nya funktionen med avtryckare gör det möjligt att med ett enkelt handgrepp öppna och stänga ventilen och därmed reglera flödet.

Slidventilens konstruktion gör Ultimate lätt att öppna, även under tryck.

TFT Ultimate Trigger är ett strålrör med avtryckare, vilket avsevärt förenklar öppning och stängning av ventilen. Det som förr krävde två händer kan nu utföras med ett enhandsgrepp.

Strålröret finns i två varianter; en högtrycksmodell och en lågtrycksmodell. Konstruktionen är tålig och hållbar och strålrören är nästan helt underhållsfria.

TFT Ultimate är ett av de mest populära strålrören i Sverige, mycket tack vare sin prestanda, låga vikt och enkla handhavande.

Konvinkel och droppstorlek regleras genom att vrida noskonen. Ett av ytterlägena är ett rensläge där partiklar på upp till 8 mm kan släppas igenom. Vid ca 35° konvinkel finns ett snäpläge som ger information om konvinkeln även vid dålig sikt och i mörker.

### Tekniska data

| Modell              | Ultimate Trigger<br>Lågtryck | Ultimate Trigger<br>Högtryck |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| Flöde               | 40-500 l/min                 | 40-250 l/min                 |
| Arbetsstryck        | 7 bar                        | 40 bar                       |
| Kastlängd vid 7 bar | Ca 38 m                      | Ca 32 m                      |
| Längd               | Ca 370 mm                    | Ca 330 mm                    |
| Anslutningsgänga    | 1,5" inv gänga               | 1" inv gänga                 |
| Artikelnummer       | 24-6000-05                   | 24-6000-15                   |

### Tillbehör

| Modell        | Skumtillsats MX |
|---------------|-----------------|
| Artikelnummer | 22-2023-45      |



TFT Ultimate Trigger kan förses med en skumtillsats som enkelt kopplas direkt på strålröret.