

PRODUKTBLAD



Gedigen konstruktion och hög kvalitet

Pullman har tack vare sin höga kvalitet alltid varit ledande inom sitt område och används av bl a räddningstjänster och saneringsföretag runt om i världen.

Tack vare den inbyggda pumpen, som är termosäkrad och oljekylad, kan Pullman W 70P användas effektivt även under långa perioder eftersom avbrott inte behöver göras för tömning av behållaren.

En bottenventil underlättar rengöring och tömning av behållaren.

Pullman W 70P är en svensktillverkad vätskesugare med inbyggd evakueringspump för professionellt bruk.

Den oljekylade pumpen klarar betongslam, oljor och skärvätskor. Ett kombinerat filter/flottörsystem skyddar motorn. Utpumpning kan ske samtidigt som uppsugning.

Pullman W 70P är försedd med självreglerande flottör och levereras komplett med transportvagn, 3 m sugslang, handrör och vätskemunstycke.

Stora luftgummihjul gör aggregatet lätt att förflytta, även med vätska i behållaren.

Teknisk data

Märkspänning	230V 1-fas
Motoreffekt	1x1300 W
Pumpmotor	650 W
Totalt effektuttag	2050 W
Max sugkapacitet vatten	100 l/min
Tankvolym	70 liter
Vikt	42 kg
Dimension L x B x H	640 x 590 x 1020 mm
Ljudnivå	77 db (A)
Artikelnummer	33-5005-00

Godkännanden

Pullman W 70P är CE-märkt, EMC-godkänd och har skyddsklass I.