

## PRODUKTBLAD



Twister är en portabel vatten-/skumkanon och finns både i oscillerande och icke oscillerande utförande. Kanonen är tillverkad av eloxerad aluminium med vitala delar av rostfritt stål.

Rörkonstruktionen ger maximalt flöde med minimal tryckförlust och turbulens. Den kan även förses med dubbla inlopp genom byxrör med klaff.

Twister är kompakt, har hög kapacitet och låg vikt och kan användas med såväl sötsom saltvatten. Twister finns även i utförande för fast montage.

### Användningsområde

En idealisk kanon för räddningstjänst, industrier, raffinaderier, träindustri osv. De kompakta måtten gör den lättplacerad på fordon. Oscilleringsfunktionen gör kanonen både effektiv och personalbesparande, speciellt vid längre insatser. Den unika konstruktionen gör kanonen mycket driftsäker, även i kyla. Inloppet till oscilleringsventilen är försett med ett effektivt, självrensande filter.

Twister kombineras lämpligen med munstycke typ Komposit vilket tillverkas i storlekarna 500, 1000, 1500, 2000 och 2500 liter/min eller med lämpligt skumrör.

### Enkel att använda

Koppla på slangen och dra den i en båge på ungefär 1,5 m i diameter runt kanonen, lägg slangen i vaggan och fäst remmarna utan att spänna åt. Trycksätt slangen försiktigt och spänn remmarna över slangen.

Vid matning via två inlopp används den ena slangen för att stabilisera kanonen. Den fyllda slangen tillsammans med dubbarna i markstativet stabiliserar kanonen.

Inställning av önskad höjd och slaglängd liksom hastighet på oscilleringen kan enkelt göras under drift.



Munstycke komposit

### Tekniska data

Flöde modell P/PO 1 inlopp	1500 liter/min
Flöde modell P/PO 2 inlopp	2500 liter/min
Flöde modell F 1 inlopp	4000 liter/min
Antal oscilleringar	25 st/min
Oscillering	max 60°
Elevation	+25° - +80°
Utlopp	2½" utv. gga
Längd manuell/oscillerande	370 / 420 mm
Bredd manuell/oscillerande	330 mm
Höjd manuell/oscillerande	330 mm
Vikt modell P / PO	6,7 / 10,6 kg

### Modeller

Modell	Artikelnummer
Twister P, portabel inlopp 1 x 2½" utv. gga	24-4071-00
Twister P/O, portabel/oscillerande inlopp 1 x 2½" utv. gga	24-4071-05
Twister F, fast inlopp 1 x 2½" inv. gga	24-4071-15
Byxgrenrör 2 ½" utv. gga inlopp 2 x normalkoppling	24-2004-95

### Munstycke komposit

Munstycke	Artikelnummer
500 liter/min	24-4072-05
1000 liter/min	24-4072-10
1500 liter/min	24-4072-15
2000 liter/min	24-4072-20
2500 liter/min	24-4072-25