

PRODUKTBLAD



Waterax handprimer är en robust och effektiv handpump som möjliggör snabb avluftning av pumphuset vid igångsättning av brandpumpar och vattenpumpar med sugslang.

Med detta verktyg klarar du att primpa pumpen och få ett jämnt vattenflöde på kort tid — även vid sugning från brunnar, tankar eller öppna vattenkällor.

Användningsområde

Handprimern används för att avlägsna luft ur pumpens sugledning och pumphus inför drift. Den underlättar igångsättning av pumpen och minskar tiden till att full kapacitet uppnås, framför allt vid sugning med längre slangar eller vid pumpning från lägre vattennivåer

Funktion och fördelar

Snabb och enkel primning: Effektiv luftborttagning från pumphuset för snabb igångsättning.

Lätt att montera: Kopplas direkt till pumpens utlopp via klockoppling samtidigt som sugslangen är ansluten.

Ingen förfyllning krävs: Sugslangen behöver inte fyllas med vatten före montering — kontrollera dock att sug silen är under vatten innan primning påbörjas.

Kompakt och portabel design: Tillverkad i lätt aluminium med standard 1 ½" anslutning för enkel hantering och förvaring

Bruksanvisning

1. Anslut handprimern till pumpens utlopp via klockopplingen och montera sugslangen på pumpens inlopp.
2. Kontrollera att sug silen är placerad under vatten innan primning påbörjas.
3. Pumpa med handprimern tills vatten syns i primern och luftbubblor upphört.
4. Avlägsna handprimern och koppla istället på brand-/tryckslangen. Pumpen är nu klar för drift.

Tekniska data

Modell	Waterax handprimer
Anslutning	1 ½" (38 mm) NPSH eller NH (med mässingssats)
Material	Aluminium med mässinginsats
Vikt	Ca 1,1 kg
Längd/bredd	Ca 31,7 cm
Art nr	32-4046-91