

## PRODUKTBLAD



Dafo har ett brett sortiment ventiler, grenrör och kopplingar samt annan brandarmatur för stigarledningar.

Utrustningen är tillverkad enligt den svenska SMS-standarderna.

Kopplingar och ventiler har anslutningar med 32 mm klokoppling eller 63 mm normalkoppling, samma standard som används av landets brandförsvaret.

Produkterna är byggvarubedömda av Sunda Hus.

### Brandpostventiler

Brandpostventilerna är av kägelveilkonstruktion. Ventilhuset och ventildelar är tillverkade i mässing. Huset är rödlackerat. Ventilkägla är försedd med en packning i EPDM-gummi.

Ventilerna självdränerande och därmed frostsäkra. Vid omvänd strömriktning är öppningsmöjligheten begränsad vid tryck över 4 bar.

Ventilerna är märkta med artikelnummer och batchnummer som hänvisar till aktuellt tillverkningsparti.

Vinkelventilerna tillverkas i DN40 och DN65.

Den raka snedsättesventilen tillverkas enbart i dimension DN65. De levereras med eller utan koppling och kan även levereras med bussning för annan rördimension

### Brandpostgrenrör med rattventil

Brandpostventilen är försedd med dubbla rattventiler. Inloppet har utvändig anslutning DN65 och utloppen är normalt försedd med normalkopplingar.



### Grenrör med kulventil

Grenrör typ 211 har inlopp DN50 och två utlopp DN25. Utloppen är normalt försett med klokoppling för slanganslutning.



Grenröret är tillverkat helt i aluminium och har låg vikt.

### Tekniska data brandpostventiler och grenrör

Modell	Inlopp	Utlopp	Vikt	Längd Bredd	Djup	Ratt diam.	Höjd min	Höjd max	Artikelnr
<b>Vinkelventil DN40</b>									
- utan koppling DN40	Inv 1½"	Inv 1"	1390 g	70 mm	65 mm	96 mm	165 mm	180 mm	24-1055-38
- med koppling DN40	Inv 1½"	Klok.	1440 g	100 mm	65 mm	96 mm	165 mm	180 mm	24-1055-40
- med koppling bussad DN32	Inv 1¼"	Klok.	1550 g	100 mm	65 mm	96 mm	175 mm	190 mm	24-1055-32
- med koppling bussad DN25	Inv 1¼"	Klok.	1600 g	100 mm	65 mm	96 mm	175 mm	190 mm	24-1055-25
<b>Vinkelventil DN65</b>									
- utan koppling DN65	Inv 2½"	Utv 2"	4100 g	165 mm	110 mm	125 mm	235 mm	260 mm	24-1015-63
- med koppling DN65	Inv 2½"	Normalk	4370 g	200 mm	110 mm	125 mm	235 mm	260 mm	24-1015-65
- med koppling bussad DN50	Inv 2"	Normalk	4800 g	200 mm	110 mm	125 mm	250 mm	275 mm	24-1015-50
<b>Rak snedsättesventil DN65</b>									
- utan koppling DN65	Inv 2½"	Utv 2½"	4050 g	185 mm	90 mm	96 mm	240 mm	280 mm	24-1016-56
- med koppling DN65	Inv 2½"	Normalk	4340 g	220 mm	110 mm	96 mm	240 mm	280 mm	24-1016-65
- med koppling bussad DN50	Inv 2"	Normalk	4760 g	235 mm	110 mm	96 mm	240 mm	280 mm	24-1016-50
<b>Grenrör med rattventil</b>	Inv 2½"	Normalk		270 mm	265 mm	125 mm	280 mm	320 mm	24-1037-00
<b>Grenrör med kulventil</b>									
- med 2 st klokoppling	Inv 2"	Klokopl.	840 g	140 mm	115 mm	-	-	100 mm	24-1040-06
- med 2 st klokoppling och normalkoppling	Normalk	Klokopl.	1140 g	180 mm	115 mm	-	-	115 mm	24-1040-00

### Brandarmatur

Kopplingar är tillverkade i legerad aluminium och guleloxerade.

De mindre kopplingarna är försedda med 32 mm klokoppling och de större med 63 mm normalkoppling. Konstruktionen följer den svenska standarden för brandarmatur.

Brandslang och annan utrustning som brandförsvaret använder kan anslutas till standardens klo- och normalkopplingar.

Kopplingarna är märkta med artikelnummer och batchnummer som hänvisar till aktuell tillverkningsbatch.



Normalkoppling med invändig gänga



Normalkoppling med utvändig gänga



Övergångskoppling



Lock till normalkoppling



Lock till klokoppling

### Tekniska data brandarmatur

Modell	Anslutning 1	Anslutning 2	Vikt	Diameter	Längd	Artikelnr
Normalkoppling med invändig gänga	Inv 2" DN50	Normalkoppling	271 gr	ø115 mm	54 mm	24-1034-50
Normalkoppling med utvändig gänga	Inv 2½" DN65	"	284 gr	ø115 mm	55 mm	24-1034-65
Normalkoppling med invändig gänga	Utv 2" DN50	"	301 gr	ø115 mm	55 mm	24-1035-50
Normalkoppling med utvändig gänga	Utv 2½" DN65	"	307 gr	ø115 mm	55 mm	24-1035-65
Övergångskoppling	Normalkoppling	Klokoppling	393 gr	ø115 mm	63 mm	24-1044-00
Lock klokoppling	Klokoppling	-	55 gr	ø40 mm	37 mm	24-1060-10
Lock normalkoppling	Normalkoppling	-	327 gr	ø115 mm	32 mm	24-1036-00

### Många tillbehör och annan brandkårsutrustning

I sortimentet finns många andra delar som används för stigarledningar t.ex:

- Slangkopplingar och adapters
- Strålrör
- Skåp och luckor för stigarledningar

Se separat produktblad och prislista för mer information.



Flatrullad brandslang



Formstabil brandslang



Dimstrålrör



Enhetsstrålrör



Skåp för stigarledning