

PRODUKTBLAD



För krävande miljöer

Brandsläckarna är tillverkade enligt den sam-europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållaren och brandsläckaren uppfyller kraven enligt tryckkärlsdirektivet, vilket innebär att släckaren är CE-märkt.

Behållaren är lackerad i vitt eller svart. Släckaren är försedd med en mässingsventil och bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Den är även försedd med en plastfot som skyddar behållaren mot nötnings- och korrosionsskador.

Släckaren levereras som standard med vägghållare. Som tillbehör finns en kraftig fordonshållare samt olika typer av skyddsskåp.



Ventilen är försedd med en lättavläst manometer

Måste inte brandsläckare vara röda?

Brandsläckarstandardens SS EN 3 föreskriver att släckare ska vara röda för att de ska vara lätta att hitta och identifiera. Eftersom standarden är frivillig att tillämpa kan släckare även vara rostfria eller i annan valfri färg.

Notera dock att där det finns regler och krav som föreskriver släckare enligt standarden måste de vara röda. Det gäller t ex vid Brandfarliga Arbeten och för brandsläckare i tunga fordon och bussar. I hem, offentlig miljö och på företag finns inget generellt krav på att släckare ska vara röda.

Dafos vita och svarta pulversläckare ger ett effektivt skydd vid varje brandtillbud. Släckarens robusta konstruktion gör att den lämpar sig för placering även utomhus och i andra krävande miljöer.

Pulver är det mest mångsidiga och mest effektiva släckmedlet. Det släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.

Dafos vita och svarta pulversläckare är fyllda med 6 kg högeffektpulver och har en rejält tilltagen slang som gör det lätt att sprida pulvret över stora ytor.

Många användningsområden

Lämpliga användningsområden är på lantgårdar, i verkstäder och förråd och på andra industri-anläggningar.

Den enkla hanteringen gör den också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor och fritidshus.

Enkel hantering

Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.



Släckarna har ett robust bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen

Tekniska data

Modell	Vit: PK 6 HV Svart: PK 6 HS
Pulverinnehåll	6 kg
Effektclass	55A 233B C
Fyllningstryck kvävgas	14 bar
Vikt laddad	9,5 kg
Höjd inkl ventil	565 mm
Diameter på behållare	ø 150 mm
Bredd inkl handtag	215 mm
Djup inkl hållare	190 mm
Tömningstid	18 sek
Kastlängd	4 - 6 m
Pulvertyp	Elinex ABC
Fäste	Vägghängare
Funktionstemperatur	-30 °C till +60 °C
Artikelnummer	Vit: 10-1006-51 Svart: 10-1006-54