



Dafo skumsläckare är fyllda med filmbildande skum. Skummet släcker och kyler det brinnande ämnet och ligger sedan kvar som skydd mot återantändning.

Släckaren innehåller endast 0,04% fluortensider och uppfyller därmed miljöinstitutet Milieukeurs krav.

Släckarnas robusta konstruktion i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Enkel hantering och hög släckeffekt ger även den ovane användaren bästa förutsättningar att klara ett brandtillbud. Skumsläckaren är därför lämplig även i hem och bostad samt i offentlig miljö.

Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Brandsläckarna är tillverkad enligt den sam-europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med slagttålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med filmbildande skum och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Vägghängare medföljer.

Enkel hantering

Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.



Ventilen är försedd med en lättavläst manometer och säkring som hindrar vådautlösning.

Lämpliga för många brandrisker

Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö som butiker, samlingslokaler och fartyg. Den enkla hanteringen gör dem också lämpliga för privatpersoner i lägenheter, villor, fritidshus och husvagnar.

De är idealiska speciellt för all inomhusanvändning, där man har blandade brandrisker men vill undvika nedskräpningen med pulver.

De stora skumsläckarna är lämpliga för hård- och färgbad, takbeläggningsarbeten, asfaltmaskiner och större spilloljebränder. Det är bara att rikta strålen mot branden från ett säkert avstånd.

Ett effektivt duschmunstycke gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida skummet över stora ytor. Skummet flyter ut av sig själv över en brinnande vätska, släcker och ligger kvar som skydd. Insatsen kan också göras successivt med flera apparater utan att redan avsläckta områden återantänder.

Rekommendationstabell

Modell	SK 6 S	SK 9 S
Innehåll	6 lit	9 lit
Lägenheter	●	○
Villor, lantgårdar	○	●
Butik, kontor offentlig miljö		●

Beakta krav och regler från försäkringsbolag och myndigheter vid val av släckare.

Släckeffekt

Filmbildande skum släcker dels genom att kyla det brinnande ämnet dels genom att det flyter ut över brandhärden och kväver elden. Till skillnad mot pulver ger det ett säkert skydd mot återantändning också vid brand i bensin, olja och andra vätskor.

Filmskum är effektivt mot bränder i:

- Fibrösa material som trä, tyg och papper (brandtyp A)
- Vätskor och plaster (typ B)

Skum är inte lämpligt mot gasbränder eller mot högspänningsutrustning.



Släckaren är försedd med ett effektivt duschmunstycke. Skumvätskan sprids enkelt över stora ytor.

Tillbehör

Väggskåp och skyddslådor

Ett stort utbud plast- och plåtskåp finns för montage både inom och utomhus.

Brandsläckarlarm

Larmdon som monteras på vägg och larmar när släckaren tas ner från väggen.

Fordons- och fartygsstativ samt golvstativ

Släckaren levereras med vägghängare. Kraftigare fordons- och fartygsstativ finns som tillbehör.

För utrymmen med glasväggar eller andra väggar där vägghängare inte kan monteras finns golvstativ.



Brandsläckarskåp finns också som en integrerad del av en brandpost. Se separat produktblad.



Fordons- och fartygsstativ

Golvstativ

Tekniska data

Modell	SK 6 S	SK 9 S
Släckmedel	Filmbildande skum + tillsats	
Mängd och typ av skumkoncentrat	1,5% SC-6 15% Inilam	1,5% SC-6 15% Inilam
Innehåll	6 lit	9 lit
Effektklass	34A 233B	43A 233B
Fyllningstryck kvävgas	12 bar	12 bar
Vikt laddad	10,1 kg	14,7 kg
Höjd inkl ventil	550 mm	620 mm
Diameter på behållare	ø 162 mm	ø 184 mm
Bredd inkl handtag	240 mm	250 mm
Tömningstid	21 sek	30 sek
Kastlängd	3 - 5 m	4 - 5 m
Funktionstemperatur	0 till +60 °C	
Godkännanden	CE, SS-EN 3, MED	
Artikelnummer	10-3006-60	10-3009-60

Brandskum med PFAS

Skummet i modell SK 6 och 9 S innehåller fluortensider och PFAS. Släckarmedlet innehåller mindre än 0,04% fluortensider enligt tidigare krav från SMK Milieukeur.

PFAS och fluortensider i brandskum har stor miljöpåverkan. Därför arbetar europeiska kemikaliemyndigheter på att reglera användningen via lagstiftning och andra regelverk. Dafo kommer succesivt att fasa ut användningen av PFAS. Idag finns ett flertal modeller av vätske- och skumsläckare utan innehåll av fluor.