

PRODUKTBLAD



Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Brandsläckarna är tillverkad enligt den sam-europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållarna är tillverkade av stål och lackerade med slagtålig epoxylack. Invändigt är de behandlade med korrosionsskyddande polyetenbeläggning.

Ventilen är tillverkad av mässing. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med vatten och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer. Vägghängare medföljer.

Begränsad släckeffekt...

Vatten släcker glödbränder i fibrösa material, brandtyp A. Det släcker genom att kyla brandhärden.

Släckaren fungerar även mot brand i elektrisk utrustning, max 1000 V.

Lämpliga användningsområden är i offentlig miljö som butiker, samlingslokaler.

Vattensläckare är sämre än pulver-, vätske- eller skumsläckare. Pulver- och skumsläckare har inte bara högre släckeffekt utan släcker också fler brandtyper.

...men också begränsad miljöpåverkan

Den främsta fördelen med vattensläckare är den begränsade miljöpåverkan. Vatten behöver inte bytas ut efter 5 år och vid kassation kan det hållas i avloppet. Skum och andra släckvätskor sänds för destruktion.



Släckaren är fylld med 9 liter vatten. Vatten släcker och koler det brinnande ämnet och ger ett bra skydd mot återantändning.

Vattensläckare är lämplig i offentlig miljö och på andra platser där den främsta brandrisken är glödbbrand i fibrösa ämnen, brandtyp A.

Vattensläckare har utmärkta miljöegenskaper. Vatten åldras inte och behöver inte omhändertas när släckaren ska kasseras utan kan hållas i avloppet

Släckarnas robusta konstruktion i kombinerad med hög kvalitet på material och ytbehandling gör Dafo-släckarna lämpliga för industrier och företag med krävande miljöer.

Vattensläckaren kan väljas t.ex på museer eller liknande där tillsatsen i vattnet kan skada känslig materiel och utrustning.

Enkel hantering

Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.



Ventilen är försedd med en lättavläst manometer och säkring som hindrar vådautlösning.

Tekniska data

Modell	VK 9 S
Släckmedel	Vatten
Innehåll	9 lit
Effektklass	27A
Fyllningstryck kvävgas	12 bar
Vikt laddad	14,7 kg
Höjd inkl ventil	620 mm
Diameter på behållare	ø 184 mm
Bredd inkl handtag	250 mm
Tömningstid	34 sek
Kastlängd	6 - 8 m
Funktionstemperatur	+5 till +60°C
Godkännanden	CE, SS-EN 3, MED
Artikelnummer	10-4009-60