

PRODUKTBLAD



Dafo brandsläckarlarm är avsett för brandsläckare i offentlig miljö. Larmet förhindrar effektivt stöld och vandalisering av släckare.

Larmet installeras intill släckaren och en kraftig stålvaajer fästs runt släckarens halsgänga.

Så fort brandsläckaren avlägsnas från sin plats börjar larmet att ljuda. Sirenen ger en hög och genomträngande signal.

För receptioner och andra bemannade lokaler kan en alternativ lägre ljudnivå ställas in.

Enkel och tillförlitlig konstruktion

Larmenheten består av en larmdos och en stålvaajer som fästs runt brandsläckarens ventil. Dosan skruvas fast på vägg intill släckaren. I dosan finns larmkontakt, 9 volts batteri och summer. I dosan finns också en byglingsbar kontakt som ställs i läge för hög alternativt låg ljudnivå.

När släckaren tas från sin plats dras vajern ur dosan och larmet aktiveras. Summern ljuder med en pulserande och genomträngande signal.

Service av brandsläckare och larm

Vid service av brandsläckaren kan vajern dras ur larmdosan och en deaktiveringspinne skjutas in i dess ställe. Efter service tas pinnen ur och vajern skjuts tillbaka in i larmdosan.

För att byta batteri i larmenheten krävs en speciell nyckel för att öppna dosans lock. Nyckel och deaktiveringspinne följer med varje larmsats.

Varianter

Ett 9 volts alkaline batteri medföljer som standard. Som alternativ kan larmenheten förses med ett litiumbatteri för upp till 10 års drifttid.

Brandsläckarlarmet kan även beställas för 12 alternativt 24 volts extern strömmatning.

Tekniska data

Kapsling	Röd polykarbonat
Vajerlängd	380 mm
Vajertyp	3 mm stålvaajer, förzinkad
Ljudnivå hög / låg	120 / 85 dB
Stömförbrukning vid larm, hög / låg ljudnivå	150 / 40 mA
Mått	130 x 130 x 45 mm
Vikt	320 gram
Artikelnummer	15-5120-00