

PRODUKTBLAD

Brandsläckare skall placeras lättillgängligt så att de alltid finns nära till hands vid ett brandtillbud. Det gör att släckaren ibland måste monteras utomhus eller på andra utsatta ställen. Slag och stötar eller snö, is och korrosionsangrepp kan göra släckaren obrukbar. I riskmiljö bör därför släckaren monteras i ett skyddsskåp. Med ett skåp minskar också risken för stöld och okynnesutlösningar.

Lastbilar, skogs- och anläggningsmaskiner skall vara försedda med brandsläckare. Släckarna får sällan plats i hytten utan monteras på fordonets utsida.

Typ JBF - toppmatat plastskåp



Skåp JBF är ett toppmatat plastskåp avsett för lastbilar och andra fordon. Skåpet är tillverkat i slagtålig polyeten. Plasten är väder- och temperaturbeständig och är mycket tålig mot saltmättat vatten.

Brandsläckaren skjuts ner i skåpet och fixeras av en fjäder.

Material	Polyeten	
Avsett för	6 kg	9-12 kg
Höjd	640 mm	750 mm
Bredd	250 mm	300 mm
Djup	250 mm	300 mm
Max mått	ø180 mm h 600 mm	ø 200 mm h 700 mm
Artikelnr	15-5150-04	15-5150-05

Typ JBW - vattentätt och slagtåligt



Typ JB är ett vattentätt och mycket slag-
tåligt skåp avsett för krävande miljöer. Skåpet är tillverkat i slagtålig polyeten och försett med gummipackning mellan lock och låda.

Skåpet är vändbart så att dörren kan öppnas åt vänster eller höger. Släckaren späns fast med ett nylonband.

Skåpet är avsett för användning utomhus t ex på lastbilar, fartyg, hamnar och inom industrin. Det kan också användas inomhus där risk för slag och stötar förekommer t ex i gymnastiksalar och på lager.

Skåpet kan levereras med larm som tillbehör.

Material	Polyeten	
Avsett för	6 kg/lit	9-12 kg/lit
Höjd	700 mm	830 mm
Bredd	300 mm	310 mm
Djup	253 mm	263 mm
Artikelnr	15-5150-02	15-5150-03

Material	Polyeten	
Avsett för	5 kg CO ₂	Dubbelskåp (2 x 12 kg)
Höjd	950 mm	850 mm
Bredd	445 mm	565 mm
Djup	280 mm	363 mm
Artikelnr	15-5150-08	15-5150-13

Typ FS - plastskåp transparent lock



Skåp typ FS är ett lätt och stabilt plastskåp. Plasten är slagtålig och väderbeständig och kan monteras utomhus. Skåpet är försett med transparent lock så att släckare och instruktion alltid kan läsas. Locket fästes med plomberbara spännbyglar.

Skåpet finns i två storlekar för 6 alternativt 12 kg/lit släckare. Släckaren monteras i skåpet med ordinarie vägghängare.

I 12 kg skåpet ryms även en 5 kg kolsyre-släckare med snörör.

Material	Plast, grå botten transparent lock	
Avsett för	6 kg/lit	12 kg/lit 5 kg CO ₂
Höjd	620 mm	800 mm
Bredd	320 mm	360 mm
Djup	210 mm	220 mm
Artikelnr	15-5150-80	15-5150-82



Typ FL - plåtskåp

Skåp FL är tillverkat i kraftig stålplåt med avrundade kanter runtom. Det är rödlackerat RAL 3000.

Skåpet finns i två varianter - med nyckellås eller med handtag utan nyckellås. Nyckeln är placerad i frontdörren infälld i nyckelnisch med inslagningsglas.

Material	Stålplåt, rödlackerad	
Avsett för	6-12 kg/lit	5-6 kg CO2
Höjd	750 mm	940 mm
Bredd	320 mm	390 mm
Djup	220 mm	250 mm
Artikelnr	15-5152-40 15-5152-50*	15-5152-42 -

* Gäller skåp med handtag utan nyckellås



Typ DESIGN - plåtskåp

Typ Design är tillverkat i stabil stålplåt med avrundade kanter.

Sobert pulverlackerat i dubbla kulörer. Skåpet kan med fördel användas infällt i vägg, i detta fall har man möjlighet att använda sig av en täckram för ett snyggt avslut mot vägg.

Låset/handtaget skyddas av ett transparent "brytglas" i plast.

Material	Stålplåt
Avsett för	6-9 kg/lit
Höjd	690 mm
Bredd	300 mm
Djup	290 mm
Artikelnr	15-5152-20



Typ JBW och JBDG - grön/svart

Typ JB är ett vattentätt och mycket slagtåligt skåp avsett för krävande miljö. Skåpet är tillverkat i slagtålig polyeten och försedd med gummipackning mellan lock och låda.

Skåpet är vändbart så att dörren kan öppnas åt vänster eller höger. Släckaren spänns fast med ett nylonband.

Skåpet är avsett för användning utomhus t ex på lastbilar, fartyg, hamnar och inom industrin. Det kan också användas inomhus där risk för slag och stötar förekommer t ex i gymnastiksalar och på lager.

Material	Polyeten	
Avsett för	enkelt	dubbelt
Höjd	700 mm	850 mm
Bredd	300 mm	565 mm
Djup	255 mm	375 mm
Artikelnr	15-5150-22	15-5150-26
Tillbehör hyllsats	15-5150-28	



Typ DR - vattenskyddat

Skåp DR är tillverkat i kraftig plast med avrundade kanter och integrerade handtag i luckan. Skåpstommen är svart och locket är rött. Skarvarna på modell 15-5150-44 har s k labyrintsystem som hindrar vatten från att tränga in i skåpet.

Skåpet har hela 22 st förstärkta fästpunkter i stommen, vilket ger många alternativ när det ska skruvas upp på en vägg eller på ett fordon.

Material	Polypropylen, nylon, polykarbonat		
Avsett för	4-6 kg/lit	9-12 kg/lit	9-12 kg
Höjd	620 mm	715 mm	865 mm
Bredd	335 mm	335 mm	335 mm
Djup	240 mm	240 mm	240 mm
Artikelnr	15-5150-40	15-5150-42	15-5150-44



Typ 2 kg pulver

Skåpet är avsett för 2 kg pulversläckare med en maxdiameter på 115 mm.

Skåpet är tillverkat i kraftig plast och försett med skjutlock som öppnas med ett enkelt handgrepp.

Material	Plast
Avsett för	2 kg pulver
Höjd	415 mm
Bredd	210 mm
Djup	145 mm
Artikelnr	15-5150-32



Skyddshuv

Skyddshuven används som ett enklare skydd för brandsläckaren, t ex i dammiga miljöer

Huven är tillverkad i transparent plast och försett med ett gummiband i bakkant, som håller släckaren på plats.

Material	Plast med gummiband	
Avsett för	4-6 kg/lit	9-12 kg/lit
Artikelnr	15-5180-00	15-5180-01