

## PRODUKTBLAD



### Rejäl och tillförlitlig konstruktion

Brandsläckarna är tillverkade enligt den sam-europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.

Behållaren är av stål lackerade med slagttålig epoxylack. Brandsläckaren är försedd med en aluminium- eller mässingsventil. Bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

6 och 12 kg modellen är försedd med en plastfot som skyddar behållaren mot nötnings- och korrosionsskador.

Som standard levereras 2 kg modellen med fordonsstativ. För övriga apparater finns en kraftig fordonsställare. Skyddsskåp finns som tillbehör.

### Många användningsområden

Lämpliga användningsområden är på fordon och fartyg samt i lantgårdar, verkstäder och förråd. Den enkla hanteringen gör den också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor och fritidshus.

6 kg släckaren uppfyller försäkringsbolagens krav för jordbrukstraktorer och anläggningsmaskiner.

Släckarna används också på fordon som transporterar farligt gods. De uppfyller MSBs ADR-regler.

Dafo pulversläckare ger ett effektivt skydd vid varje brandtillbud. Pulver är det mest mångsidiga och mest effektiva släckmedlet. Det släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.

Släckaren har en robust och tålig konstruktion som gör att den lämpar sig för placering även utomhus och i andra krävande miljöer.

Dafo "Core" är en serie släckare utvecklad som ett kostnadseffektivt alternativ med fokus på hög släckeffekt och gedigen kvalitet. Släckaren finns i 2, 6 och 12 kg storlek, godkända av myndigheter och försäkringsbolag för många olika användningsområden.



*Släckarna har ett robust bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen*

### Enkel hantering

Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.

2 kg släckarna har som standard munstycket monterat direkt i ventilen. De större modellerna har en rejält tilltagen slang som gör att man lätt kan arbeta med strålen och sprida pulvret över stora ytor. Som tillbehör finns även slang till 2 kg släckarna.



*Ventilen är försedd med handtag i rostfritt stål och en testventil för att underlätta kontroll*



*6 och 12 kg modellerna är försedda med plastfot med slangfäste*

## Tekniska data

Modell	PK 2 S	PK 6 S	PK 12 S
Pulverinnehåll	2 kg	6 kg	12 kg
Effektklass	13A 70B C	55A 233B C	55A 233B C
Fyllningstryck kvävgas	14 bar	14 bar	14 bar
Vikt laddad	3,7 kg	9,5 kg	18,0 kg
Höjd inkl ventil	380 mm	540 mm	670 mm
Diameter på behållare	ø 110 mm	ø 150 mm	ø 185 mm
Bredd inkl handtag	135 mm	225 mm	235 mm
Djup inkl hållare	130 mm	160 mm	195 mm
Tömningstid	10 sek	18 sek	26 sek
Utlopp	Dysa i ventil	Slang	Slang
Kastlängd	3 - 4 m	4 - 6 m	5 - 8 m
Pulvertyp	Lin ABC	Syntex ABC	Gel ABC
Fäste	Fordonshållare	Vägghängare	
Funktionstemperatur	-30 °C till +60 °C		
Artikelnummer	10-1002-60	10-1006-60	10-1012-60



Släckaren har en vägghängare med stödben som gör att släckaren alltid hänger rakt

## Rekommendationstabell

Modell	PK 2 S	PK 6 S	PK 12 S
Bilar	●		
Fritidsbåtar	●	○	
Stugor, lägenheter		●	○
Villor, lantgårdar		○	●
Mindre truckar	●	○	
Lastbilar, farligt gods	○	●	○
Traktorer och anläggningsmaskiner		●	
Industri, verkstad			●

## Regler och krav

Släckarna uppfyller kraven för bland annat följande användningsområden:

Modell	Godkänd för	Regler från
1 / 2 kg	Hobby- och veteranbilar	Försäkringsbolag
2 kg	Fritidsbåtar	Sjöfartsverket och försäkringsbolag
	Minimaskiner	Försäkringsbolag
6 kg	ADR-transporter	Räddningsverket
	Fartyg - inredning	Sjöfartsverket
	Bussar	Vägverket
	Anläggningsmaskiner	Försäkringsbolag
	Hem, bostad	Räddningsverket
12 kg	Fartyg - maskinrum	Sjöfartsverket



## Pulver har bäst släckeffekt

Pulver är det släckmedel som har högst släckeffekt och är mest kostnadseffektivt. Det släcker brand på tre sätt:

1. Kedjereaktionen i branden stoppas. Pulvret binder upp de fria radikalerna och stoppar fortsatt förbränning.
2. Pulverkristallerna smälter och bildar en glasyr på det brinnande ämnet. Det hindrar effektivt återantändning.
3. Pulvret kyler branden. Det åtgår energi när pulvret bryts ner och smälter.

Pulver är det mest mångsidiga släckmedlet. Det ger ett utmärkt skydd vid varje slag av brandtillbud. Pulver är det enda släckmedel som är klassat för samtliga brandtyper:

- A Fibrösa material som trä, tyg och papper
- B Vätskor och plaster som bensen och olja
- C Gaser t.ex stadsgas, gasol

Släckaren kan användas mot elektrisk utrustning eftersom släckmedlet inte leder ström. Pulver-släckarna är köldbästandiga och kan vara placerade utomhus även vintertid.

## Många tillbehör

- Fordonshållare för 6 kg släckaren
- Väggskaåp och skyddslådor för montage både inom och utomhus samt på fordon.
- Varsel- och utrymnings skyltar. Se separat prospekt och prislista.
- Brandsläckarkärra "heta arbeten" för två 6 kg pulver-släckare, komplett med brandfilt och handske.

