

## PRODUKTBLAD



### För krävande miljöer

Brandsläckarna är tillverkade enligt den sam-europeiska standarden för brandsläckare SS EN 3.



Behållaren och brandsläckaren uppfyller kraven enligt tryckkärls-direktivet, vilket innebär att släckaren är CE-märkt.

Behållaren är av rostfritt stål. Brandsläckaren är försedd med en mässingsventil och bärhandtag och avtryckare är tillverkade i rostfritt stål. En kraftig och lättåtkomlig säkring spärrar mot vådautlösning.

Släckarna är fyllda med brandsläckningspulver och trycksatta med kvävgas. Laddningstrycket övervakas med en lättavläst manometer.

Den är även försedd med en plastfot som skyddar behållaren mot nötnings- och korrosionsskador.

Släckaren levereras som standard med vägghållare. Som tillbehör finns en kraftig fordonshållare samt olika typer av skyddsskåp.

### Måste inte brandsläckare vara röda?

Brandsläckarstandard SS EN 3 föreskriver att släckare ska vara röda för att de ska vara lätta att hitta och identifiera. Eftersom standarden är frivillig att tillämpa kan släckare även vara rostfria eller i annan valfri färg.

Notera dock att där det finns regler och krav som föreskriver släckare enligt standarden måste de vara röda. Det gäller t.ex. vid Heta Arbeten och för brandsläckare i tunga fordon och bussar. I hem, offentlig miljö och på företag finns inget generellt krav på att släckare ska vara röda.

Dafos rostfria pulversläckare ger ett effektivt skydd vid varje brandtillbud. Den blankpolerade rostfria behållaren ger ett ökat skydd mot korrosion och släckarens robusta konstruktion gör att den lämpar sig för placering även utomhus och i andra krävande miljöer.

Pulver är det mest mångsidiga och mest effektiva släckmedlet. Det släcker brand i såväl fibrösa ämnen som i plaster, vätskor och gaser samt i elektrisk utrustning.

Dafos rostfria pulversläckare är fylld med 6 kg högeffektpulver och har en rejält tilltagen slang som gör det lätt att sprida pulvret över stora ytor.

### Många användningsområden

Lämpliga användningsområden är på lantgårdar, i verkstäder och förråd och på andra industrianläggningar.

Den enkla hanteringen gör den också lämplig för privatpersoner i lägenheter, villor och fritidshus. *Ventilen är försedd med en lättavläst manometer*



### Enkel hantering

Släckarna är lätta att hantera eftersom man både bär apparaten och sköter start och avstängning med samma hand. De har ett stadigt bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen.



*Släckarna har ett robust bärhandtag och en kraftig avtryckare för öppning och stängning av ventilen*

### Tekniska data

Modell	PK 6 HR
Pulverinnehåll	6 kg
Effektklass	43A 233B C
Fyllningstryck kvävgas	14 bar
Vikt laddad	9,5 kg
Höjd inkl ventil	550 mm
Diameter på behållare	ø 160 mm
Bredd inkl handtag	215 mm
Djup inkl hållare	170 mm
Tömningstid	18 sek
Kastlängd	4 - 6 m
Pulvertyp	Elinex ABC
Fäste	Vägghängare
Funktionstemperatur	-30 °C till +60 °C
Artikelnummer	10-1006-55