

## PRODUKTBLAD



Modern utåt- eller inåtgående brandventilator för montering i vägg. Ventilatorn kan vara under-, över- eller sidokant-hängd.

Ventilatorn levereras som komplett enhet färdig för montage.

### Karm

Karmen tillverkas i köldbruten konstruktion med strängpressade aluminiumprofiler.

### Lock

#### Ljustätt lock

Isolerat lock med in- och utvändig aluminiumplåt.

#### Ljusgenomsläppligt lock

2-glas isolerruta i standardutförande eller energiutförande med argongas.

### Ytbehandling

I standardutförande naturanodiserat eller pulverlack i vit kulör NCS S 0502Y.

Alla kulörer i NCS- eller RAL-systemen kan erbjudas.

### Säkerhet

Inbrottsgaller i klass 2 eller 3 kan fabriksmonteras.

### Öppningssystem.

Ett eller kombinationer

- Smältsäkring med ev. anslutning av wire
- Hållmagnet 24V
- Kedjemotor 24V i brandskyddat utförande
- Dito 230V för enbart komfortventilation
- Wireöppning med draghandtag

### Stängning

Manuellt från insidan med stängningshandtag. Eventuellt med invändig wire och draghandtag när placeringen så kräver. Eventuell stängning utifrån.

### Övriga tillbehör

Signalgivare för indikering av öppen ventilator.

### Alternativa utföranden

Stålkonstruktion med svetsat mineralullisolerat lock och isolerad stålkarm motsvarande brandklass E60.

### Styrning av elektriska system

- Styrcentraler för hållmagneter i en eller flera grupper.
- Strömförsörjningsenheter med batteribackup.
- Centraler för elmotorer med anslutning av brandlarm, rökdetektor etc. och manöver från yttre tryckknappar, termostat, regn-, vindgivare etc.

### Standardstorlekar

Ventilatorn tillverkas i önskad storlek med angivande av bredd x höjd KYM (karmyttermått).