

PRODUKTBLAD



Detta är en modern brandventilator med uppåtgående akrylkupol.

Den är testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

Lock

Locket öppnar 140° och har en välvd kupol i 2 eller 3 skikt i klar eller opaliserad akryl. Akrylen är UV-skyddad för längsta livslängd.

Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörtningskydd.

Öppningssystem

Brandventilatorn är försedd med 72° C smältsäkring samt utvändigt handtag för provöppning. Tre gastryckfjädrar öppnar locket vid brandventilation.

Tillbehör

- Hållmagnet 24V, 1W
- Gränslägesgivare för indikering av öppen ventilator
- Rökdetektor med relä
- Lackad sarg
- Lackat lock
- Täckplåtar för montering på utsida sarg.
- Inbrottsförsvårande galler.
- Certifierade inbrottsgaller klass 3.
- 230 mm massiv träsgarg finns som alternativ.