

PRODUKTBLAD



Modern brandgasventilator med ett motordrivet uppåtgående lock.

Testad och CE-godkänd enligt kraven i EN 12101-2 och levereras som en komplett enhet färdig att monteras på tak.

Isolerad sarg

Ventilatorn är byggd på en 450mm hög sarg som är isolerad med mineralull och har utvändigt plywood för enkel inklädnad med papp, duk eller plåt.

Lock

Locket öppnar 160° och har en välvd kupol i 2, 3 eller 4-skits klar eller opaliserad akrylplåt.

Akrylen är UV skyddad för längsta livslängd.

Säkerhet

Brandventilatorn är i standardutförande utrustad med nedstörningsskydd.

Öppningssystem

Brandventilatorn är försedd med en 36V motortravers för elektrisk öppning.

Tillbehör

- Funktion för komfortventilation
- Gränslägesgivare för indikering av öppen ventilator
- Rökdetektor med relä
- Regn och vindgivare för styrning av komfortventilation
- Termostat för styrning av komfortventilation
- Lackad sarg
- Kupolen kan levereras i form av pyramid eller sadeltak
- Täckplåtar för montering på utsida sarg.
- Inbrottsförsvårande galler
- Certifierade inbrottsgaller klass 3
- 230 mm massiv träsgarg finns som alternativ