

PRODUKTBLAD



Robust karm

Karmen tillverkas i köldbruten konstruktion med strängpressade aluminiumprofiler, 86 mm tjock och 50 mm bred. Fasadluckan fästs i väggen med karmskruv på samma sätt som ett fönster.

Som alternativ kan luckan beställas som stålkonstruktion med svetsat mineralullisolerat lock och isolerad stålkarm motsvarande brandklass E60.

Lock

Ljustätt lock

Isolerat lock med in- och utvändig aluminiumplåt.

Ljusgenomsläppligt lock

- 2-glas isolerruta i standardutförande
- 3-skikts lågenergiglas med argongas
- Laminerat säkerhetsglas.

Ytbehandling

I standardutförande är fasadluckorna naturanodiserat, med går att få pulverlackade i valfri färg (alla kulörer i NCS- eller RAL-systemen kan erbjudas).

Öppningssystem

- Med utvändig trekantsnyckel (luckan måste då sitta så man kan öppna och stänga manuellt från utsidan)
- Elmotor om luckan sitter så man inte kan öppna manuellt. Om luckan är motoriserad öppnas och stängs den med knapptryckning i markplan. Motoriserade luckor måste förutom brandtryckknapp även ha strömförsörjning med batteri-backup.
- Det går även att få luckor med magnet och gasfjädrar.

Röklucka OGMAB är en brandgasventilator för montering i vägg. Den kan vara under-, över- eller sidokanthängd och går även att välja med inåtgående eller utåtgående öppning.

I vissa fall kan en brandgasventilator monterad på fastighetens yttervägg vara att föredra. Fasadluckorna består av en köldbruten aluminiumkonstruktion som antingen har ett plåtlock eller en glastruta i locket.

Ventilatorn levereras som komplett enhet färdig för montage.

Genom att utrusta fasadventilatorn med en 24V kedjemotor kan den även användas till komfortventilation.

Stängning

Manuellt från insidan med stängningshandtag. Eventuellt med invändig wire och draghandtag när placeringen så kräver. Eventuell stängning utifrån.

Säkerhet

SFS-klassat inbrottsgaller i klass 2 eller 3 kan fabriksmonteras.

Övriga tillbehör

Signalgivare för indikering av öppen ventilator.

Styrning av elektriska system

- Styrcentraler för hållmagneter i en eller flera grupper.
- Strömförsörjningsenheter med batteri-backup.
- Centraler för elmotorer med anslutning av brandlarm, rökdetektor etc. och manöver från yttre tryckknappar, termostat, regn-, vindgivare etc.

Standardstorlekar

Ventilatorn tillverkas i önskad storlek med angivande av bredd x höjd KYM (karmyttermått).

Artikelnummer

Modell	Mått	Art nr
Röklucka fasad		19-7000-95

Teknisk data

Öppningstyp	Exempel på Karmytter-mått BxH (mm)	Hålmått (mm)	Min/ Max mått (mm)	Geometrisk area (m²)
Brandkårsnyckel	970x970	1000x1000	Bredd 500 - 2000 Höjd 500 - 2000	0,74
*Motorstyrning	1170x770	1200x800	Bredd 800 - 2400 Höjd 550 - >1000	0,63
*Gastryckfjädrar	1070x720	1100x750	Bredd 400 - 2000 Höjd 750 - >1000	0,63 / ca 0,57

*Öppningsvinkel ca 45°, högre höjd än 1000mm ger ingen ökad ventileringsarea
För lämpliga mått på luckor med gastryckfjädrar, kontakta oss för mer information.

