

PRODUKTBLAD



Trygg och användarvänlig

Centralen är säker och enkel att användas. Den har en ljus och tydlig, intuitiv skärm som både visuellt påvisar när larmet går samt ljuder ett mycket högt, hörbart larm.

Installationen görs smidigt och centralen kan enkelt manövreras via bara en knapptryckning. Crowcon Gasflag är 1-kanalig och hanterar endast en detektor, 1 st 4–20 mA-givare.

Inga gömda kostnader

Med Crowcon Gasflag kommer inga gömda kostnader. Då centralen behöver minimal service, minskar kostnader för lagning och installation gjorda av extern servicetekniker.

Flexibel

Crowcon Gasflag är en flexibel central med inbyggda larmutgångar. Flera enheter kan seriekopplas till centralen och den har ett flertal olika larmkonfigurationer.

Crowcon Gasflag är det mest kostnads-effektiva alternativet vid enkel gasdetektering av en brandfarlig/giftig gas eller syre. Den är enkel att installera och har en mycket användarvänlig design.

Centralen används med fördel vid fyllningsstationer, simbassänger och i pannrum. Den är enkel att hantera och indikerar tydligt vid fara för gasläcka.

Tekniska data

Modell	Central för gasdetektering Crowcon Gasflag
Mått	210 x 145 x 46 mm
Vikt	<500 g
Färg	RAL7035
Material	ABS
Sensorkoppling	Koppling till sensor: två- eller tretrådig koppling till sensor via skärmad kabel
Driftspänning	13 – 28 V dc
Input-typ	4-20mA sink eller source (valbar)
Indikering på skärm	Aktiverat läge: grön LED-lampa Systemfel: orange LED-lampa Alarm 1 & Alarm 2: röd LED-lampa
Felström	<3 mA och >23.5 mA (överskottsfel)
Driftstemperatur	-20oC to +70oC
Luftfuktighet	0 - 99% RH, ej kondenserande
Responstid	Tid till alarm <1 sekund
Kopplingar	Plintarna accepterar kablar med en tvärsnittsarea 0,5 till 2,5 mm ²
Alternativ till omspelning	Enpolig växling för användning av likströmssignaler Reläkontakterna är klassade 1A vid 30 V DC
Standarder	EN50270 - Gas detection EMC standard
Inträngningskydd	IP20
Artikelnummer	