

## PRODUKTBLAD



Gasmonitor Plus är ett flexibelt, mikroprocessorstyrt system designat för att anpassas till kundens specifika behov.

Den användarvänliga centralen används världen över och har fasta installationer för detektering av gas och brand.

Gasmonitor Plus är en rackmonterad central med plats för 16 kanaler per rack.

Utöver den flexibla konstruktionen har varje kanal även tre olika larmnivåer.

### Pålitlig och obegränsad

Crowcon Gasmonitor Plus är ett kontrollsystem för gas- och brand, som man kan lita på. Alla dagliga funktioner nås via knappar på skärmen, där även grafer för varje kanal visas. Tack vare grafen kan gaskoncentrationen för varje detektor presenteras direkt. LED-ljusen tänds bara om ett fel eller larm har upptäckts, vilket betyder att centralen är enkel att bevaka.

Gasmonitor Plus är mikroprocessorstyrt och kan expanderas med obegränsat antal kanaler och utgångar. Dess modulära konstruktion möjliggör ultimt anpassning utan onödig kabeldragning.

### Nyckelfunktioner

- Gasetektorer av industristandard
- Analoga utgångar per kanal:  
4-20mA eller 1-5Vdc
- Dedikerad extern audio och visuell larmenhet
- Dubbelkanal, med upp till 20 rök- och värmedetektorer per zon
- Gemensamma och individuella kanalreläer
- Fjärråterställning
- Strömförsörjning både via lik- och växelström
- Valfria reläer
- Valfri batteribackup

### Tekniska data

Modell	Central för gasdetektering Crowcon Gasmonitor Plus
Mått	483 x 133 x 294 mm
Vikt	9,5 kg
Kapslingsmaterial	Aluminium
Montering	Rackmonterad (3u-format)
Kanaler	16 per rack
Digital kommunikation	RS232 med PanelsPro eller endast SetGMon
Strömförsörjning	AC: 100-260 V ac 50/60 Hz extern DC: 27.6 V dc Batteri backup: extern
Luftfuktighet	0 to 95% RH icke-kondenserande
Drifttemperatur	0°C to + 50°C
Artikelnummer	

