

## PRODUKTBLAD



Crowcon GM är nya adresserbara digitala och analoga centraler, som är användarvänliga, flexibla och lätta att konfigurera. Via en LCD-skärm har kunden fullständig översikt över alla uppkopplade enheter och kanaler. Informationen från centralerna kan kopplas direkt till hemsidor eller andra enheter som har åtkomst till internet. Crowcon GM har kapacitet för upp till 128 kanaler.

### Användarvänlig

Crowcon GM finns i tre olika utföranden, med kapacitet för 16, 64 eller 128 kanaler. Det nya sortimentet av de adresserbara, digitala och analoga (4-20 mA) kontrollerna är modulära, flexibla, lätta att konfigurera och användarvänliga.

### Fullständig översikt

Via en tydlig LCD-skärm i färg, presenteras samtliga kanaler och larm. Kanalerna kan även visas live på en hemsida på alla enheter som har åtkomst till internet.

### Nyckelfunktioner

#### Modulär design

Med Crowcon GM kan styrenheten konfigureras på valfritt sätt. Komplexitet och kostnad kan minskas genom att endast inkludera det som krävs.

#### Flexibel presentation av kanaler

Alla aktiva kanaler kan visas på en och samma skärm. Kanalerna kan även kombineras till zoner för att ge ännu bättre översikt. Upp till 8 zoner kan visas samtidigt, på en skärm. Med hjälp av trend-skärmar visas gasavläsningar från de senaste 24 timmarna eller från de senaste 30 minuterna.

#### Ett flertal sätt att kommunicera

Som standard kan Crowcon GM kommunicera via 4-20 mA analogt, RS-485 MODBUS och HART.

### Tekniska data

Modell	Central för gasdetektering Crowcon GM
Mått, mindre hölje	406.4 x 334.3 x 215.9 mm
Vikt, mindre hölje	7.7 kg
Mått, större hölje	612.4 x 687.3 x 241.6 mm
Vikt, större hölje	25 kg
Rack	19 tums rackmontering
Driftspänning	20 till 50 W, (utan detektorer)
Luftfuktighet	0 till 95% RH icke-kondenserande
Driftstemperatur	-20°C till + 50°C
Artikelnr GM16	
Artikelnr GM64	
Artikelnr GM128	

