

## PRODUKTBLAD



TOCSIN-635 är ett avancerat, 2-trådigt adresserbart system, speciellt framtaget för gasdetektorer som innehåller IGDs Sentinel+-teknik. Centralen går enkelt och snabbt att installera. Med bara ett knapptryck och med hjälp av endast en 2-trådad kabel, är systemet i gång.

Med hjälp av automatisk felsökning kan TOC-635 själv skapa egna lösningar utan att tekniker behövs.

### Smidig och flexibel

Sentinel +™ 2-tråds-tekniken är ett avancerat digitalt kommunicerande gasdetekterings-system från IGD. Systemet ger snabb och effektiv prestanda, speciellt utformad för att möta unika krav som ställs av gasdetekteringsrisker.

### Enkel och kostnadseffektiv

- Enkel att installera. Med ett klick är installationen klar och centralen är redo att användas. Med bara en 2-kärnig kabel minimeras kostnaderna.
- Enkel service. *Hot swap*-sensorer kan enkelt bytas ut, utan kostnader för tekniker. Med hjälp av *Auto detect* görs enkla ändringar automatiskt. Med inbyggda websidor kan aktiviteter enkelt laddas ner.
- Flexibel sammankoppling. Med bara en kabel kan fler enheter kopplas samman. Lägg till eller flytta enheter med hjälp av *Find*-funktionen.
- Kostnadseffektivt system för 1–8 eller 1–32 enheter. Med en enda kabel kan 70–80 % av installationskostnaderna sparas. Med automatisk installation uteblir driftsättningskostnader.
- Designad och tillverkad i Storbritannien av IGD Backup med 10 års garanti. Stöds av tredjepartscertifiering.

### Tekniska data

Modell	Central för gasdetektering IGD Tocsin 635
Strömförsörjning	230 V AC 50Hz 55W
Konstruktion	ABS
Skärm	2 rader x 8-siffrig LCD-skärm Flerfärgad bakgrundsbelysning
Navigering	IGD Jog Wheel Option Select, Alarm Reset, RGB
Utmatning	3 st SPCO-reläer 4A icke-induktiv användarkonfigurerbar 1 st felrelä SPCO-reläer 4A icke-induktiv 1 st Solid State blyxtljus/sirén-output <i>Ytterligare digitala ingångar/reläutgångar kan läggas till på kanaler om det behövs</i>
Annan I/O	85dB vid 300 mm (föränderlig) 1 st RS485 Port Modbus in/out 2 st multifunktionsingångar mA eller digitala 6 st användardefinierade larm-indikeringslampor Upplyst RGB-ljusring, larm, fel, meny etc SSR
Inmatning	Upp till 8 eller 32 adresserbara seriedetektorer eller I/O-moduler. OBS! Booster PSU kan behövas.
Temperatur	-20 till +55°C
Luftfuktighet	20 – 90 % icke-kondenserande
Tätning	IP54
Montering	På vägg
Vikt	1,2 kg
Artikelnummer	