

PRODUKTBLAD



TOCSIN-650/750 är 2-trådiga, adresserbara centraler som innehåller den banbrytande Sentinel+-teknologin.

Centralerna är IGDs mest flexibla och lättkopplade system med ännu effektivare och snabbare rapportering, som garanterar säkerhet utan att öka kostnader.

Systemet uppfyller kraven, och är speciellt designat, för att kunna användas i mycket riskfyllda miljöer.

Enkel och flexibel

Med TOCSIN-650/750 kan gasdetekterings-systemet på ett enkelt och flexibelt sätt länkas till larm, gränssnitt samt kommunicera tydligt till PLC/BMS och liknande system med t ex modbus RS485. Med endast en 2-trådad kabel för ström och kommunikation, utan polaritetskrav, kan kostnader hållas nere utan att kvalitén påverkas negativt.

Smidig och kostnadseffektiv

- Enkel att installera. Kan installeras 40 % snabbare med färre antal kopplingar.
- Heltäckande händelseövervakning med larmrapportering och inspelning. Via molnbaserad datainsamlings lagras viktiga aktiviteter som kan ses digitalt var som helst, när som helst.
- Flexibilitet. Med endast en 2-kärnig kabel för ström och kommunikation kan upp till 128 detektorer och 350 enheter kopplas.
- Kostnadseffektivt system då installation bara kräver en 2-kärnig kabel.
- Designad och tillverkad i Storbritannien av IGD Backup med 10 års garanti. Stöds av tredjepartscertifiering.

Tekniska data

Modell	Central för gasdetektering IGD Tocsin 650 - 750
Strömförsörjning	175 W PSU @ 11 av AC Nominell (88 till 127 V AC 50/60 Hz genom val) 175W PSU @ 230VAC nominell (190 till 260V AC 50/60Hz efter val) 340W PSU (88 till 260V AC 50/60Hz efter val)
Konstruktion	ABS
Skärm	2 rader x 8-siffrig LCD-skärm Flerfärgad bakgrundsbelysning eller 7" pekskärm
Navigering	T650 - IGD Jog Wheel Option Select T750 - Full Touch Interface
Utmatning	3 st SPCO-reläer Konfigurerbar 1 st fel-relä SPCO 1 st blyxtljus/sirén <i>Ytterligare digitala ingångar/-reläutgångar kan läggas till</i>
Annan I/O	85dB vid 100 mm (kan tystas) 2 off RS485 Ports Modbus Dedicated E-Stop/Slam Switch Input Dedicated Fire System Interlock
Inmatning	Upp till 128 adresserbara seriedetektorer eller I/O-moduler. Över 4 adresserbara kanaler. Fler kanaler är möjligt med modulkort. <i>OBS! Booster PSU kan behövas.</i>
Temperatur	-5 till +40 °C
Luftfuktighet	0 - 95 % icke-kondenserande
Tätning	IP54
Montering	På vägg
Vikt	1,75 kg
Artikelnummer	



TOCSIN 750