

PRODUKTBLAD



MSA ALTAIR 4XR är MSAs mest robusta multigasdetektor. Den är IP68-klassad och klarar ett fall på 7,5 m. Detektorn är mycket pålitlig, den är 2 gånger snabbare än branschgenomsnittet och ger i realtid händelsemeddelanden trådlöst via Bluetooth. Tack vare appen MSA Altair Connect kan varningar och larm skickas snabbt till andra användare som har appen t ex arbetsledare och säkerhetschefer.

Pålitlig och snabb

Mätvärden visas tydligt och kontinuerligt på den upplysta LCD-skärmen. Ett kraftigt larm ljuder, tillsammans med synliga LED-ljus för alarm-indikering, samt larm för STEL och TWA (gäller toxiska gaser). Tack vare "Motion Alert" aktiveras dessutom ett larm om användaren är orörlig under en längre tid. Detektorn kan logga 500 händelser och mätvärden under minst 50 timmar.

Smart och säker

Med hjälp av appen Altair Connect kan

- Detektorinställningar uppdateras
- Kalibreringsdetaljer skickas via e-post
- Meddelandegrupper skapas
- Påminnelser om bump tester etc mottagas

Tillbehör

Tillbehör	Artikelnummer
MSA Galaxy GX2 automatiserade 4XR testbänkar för 1 gasflaska med integrerad 4XR-laddare	
MSA Galaxy GX2 automatiserade 4XR testbänkar för 1 gasflaska utan integrerad 4XR-laddare	
Kalibreringsgas 1,45 % CH ₄ , 15 % O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S 24 l-flaska	
Kalibreringsgas 1,45 % CH ₄ , 15 % O ₂ , 60 ppm CO, 20 ppm H ₂ S 58 l-flaska	
ALTAIR pumpsond med laddare	
Xcell-sensor ersättningsset, brännbara gaser	
Xcell-sensor ersättningsset, O ₂	
Xcell-sensor ersättningsset, CO/H ₂ S	
Xcell-sensor ersättningsset, CO/H ₂ S-LC	
Xcell-sensor ersättningsset, CO-H ₂ /H ₂ S	
Xcell-sensor ersättningsset, SO ₂ /H ₂ S-LC	
Xcell-sensor ersättningsset, CO/NO ₂	
Multi-laddare till Altair 4XR, 4 platser	67-4120-00

Tekniska data

Modell	MSA ALTAIR 4XR Multigasdetektor
Vikt	228 g
Mått (BxHxD)	110 x 760 x 35 mm
Mätområde brännbar gas	0 – 100 % LEL
Mätområde oxygen	0 – 30 vol% O ₂
Mätområde svavelväte	0 – 200 ppm H ₂ S
Mätområde svavelväte, låg nivå	0 – 100 ppm H ₂ S
Mätområde kolmonoxid	0 – 1999 ppm CO
Mätområde svaveldioxid	0 – 20 ppm SO ₂
Mätområde kvävedioxid	0 – 50 ppm NO ₂
Garanti	4 år (+1 års förlängning som tillval)
Hållbarhet	Tål fall från 7,5 m höjd Fallskydd enligt MIL-STD-810G Certifierad IP68-klassning
Temperaturintervall	-40 °C till +60 °C
Relativ luftfuktighet	5 % – 95 % intermittent 15 % – 90 % icke-kondenserande
Strömkälla	Laddningsbart Li-polymerbatteri 20 timmars drifttid < 4 timmars laddningstid
Datainloggning	> 50 timmar (inställbart) > 500 händelseloggar

Artikelnummer gasdetektorer

Gasdetektor	Artikelnummer
Gasdetektor CH ₄ , O ₂	67-1410-00
Gasdetektor C ₃ H ₈ , O ₂ , CO	67-1410-18
Gasdetektor CH ₄ , O ₂ , CO/H ₂ S	67-1410-10
Gasdetektor CH ₄ , O ₂ , SO ₂ /H ₂ S	67-1410-12