

PRODUKTBLAD



Lättavlästa tecken

Tack vare den användarvänliga designen och sensorn som är monterad på en svanhals, är läcksökarna lätta att kalibrera och hantera. Med hjälp av den upplysta skärmen visas både mätvärden LEL och PPM samtidigt. Vid potentiellt farliga miljöer för användaren, ljuder ett larm som även syns visuellt på skärmen. Med låg energiförbrukning och lång livstid är läcksökarna kostnadseffektiva och hållbara.

Standardfunktioner

- Säker design (certifierad)
- Skärm visar LEL och PPM
- Både hörbara och visuella larm
- Infraröd nedladdning
- Lågkostnadssensor med lång livslängd
- Enkel kalibrering

Användningsområden

Läcksökarna HXG-3/3P används för att lokalisera mindre gasläckor, vid områdesövervakning, gasläckagemätning samt vid rensning av gasledning.

Detekterar ett flertal gaser

HXG-3/3P kan detektera ett flertal brännbara gaser. Några av dessa är aceton, alkohol, ammoniak, butan, bensin, halon, vätgas, jetbränsle, etylenoxid, metan, naturgas, propan, köldmedier och lösningsmedel.

Sensit läcksökare HXG-3/3P är avancerade instrument som används för att hitta mindre gasläckor av brännbara gaser så som metan, propan, pentan med flera.

Instrumenten finns i två utföranden; HXG-3 med diffusion och HXG-3P med inbyggd pump för snabbare responstider. Båda läcksökarna är ATEX-godkända och kan effektivt och säkert lagra data.

HXG-3/3P är säkra och hållbara läcksökare som kan användas i flera olika miljöer och ger användaren tydliga resultat.

Tekniska data

Modell	Sensit HXG-3	Sensit HXG-3P (med pump)
Vikt	0,54 kg	0,54 kg
Mått (BxHxD)	29,2 x 7,6 x 5,9 cm	29,2 x 7,6 x 5,9 cm
Temperatur område	-20 °C till +50 °C	-20 °C till +50 °C
Batteritid	30 h	30 h
Artikelnummer		

Tillbehör

Valfria tillbehör till standardkit:	Artikelnummer
Valfri PPM	
Sondmontering	
Skrivare	
Gränssnitt för PC	
Kalibreringsatts	



Sensit HXG-3/3P kommer med ett standard-kit som innehåller en väska för förvaring och transport, 3 C-batterier, ett vristband samt en bruksansvisning.