

PRODUKTBLAD



Drivgaspatroner används för att aktivera KitchenX kökssläcksystem. De finns i två olika storlekar som passar för alla typer av systemdesign.

Ett system med drivgaspatroner är mer tillförlitligt mot läckage än system med trycksatta släckmedelsbehållare.

Se KitchenX designmanual för hjälp med att välja rätt patron till ditt kökssläcksystem.

Tillförlitliga lösningar för tuffa miljöer

Den övergripande höga kvaliteten ger en produkt som väl möter alla tillämpliga föreskrifter och krav för denna typ av system och är elegant integrerad i det rostfria behållarskåpet.

Drivgaspatronen är förseglad med ett utloppsbleck. Det behövs ingen ytterligare övervakning av trycket då detta är en mycket tillförlitlig lösning och enkel att underhålla.

Den överskottsgas som genereras när systemet aktiveras säkerställer att all släckvätska distribueras genom distributionssystemet och att rören blir renblåsta.

Tekniska data

Typ	N8A	N16A
Artikelnummer	55-1320-04	55-1320-30
Dimensioner ø x L mm	84 x 270	110 x 305
Volym liter	0,8	1,6
Fyllningstryck bar	145	145
Provtryck bar	300	300
Vikt fylld, gram	1750	3500
Funktionstemperatur	-50°C till +65°C	50°C till +65°C
Godkännande	TPED (n-mark)	TPED (n-mark)

Tillbehör

Typ	N8A och N16A
Skyddshuv	55-1321-21
Utloppsbleck	55-1321-14

