

PRODUKTBLAD



En premiumlösning för kök

Rör och kopplingar är tillverkade av rostfritt stål typ 1.4301 (AISI 304). O-ringar är tillverkade av EPDM-gummi.

Både rör och kopplingar har en optimerad godstjocklek som gör dem till ett ekonomiskt alternativ till andra kopplingssystem.

Alla komponenter är märkta med artikel- och batchnummer.



Speciellt utvecklat för köksmiljöer

Systemet erbjuder en mycket hållbar installation med icke-demonterbara, permanent tätade fogar.

Kopplingar monteras med ett pressverktyg. Press-to-connect-metoden är snabb och pålitlig och garanterar en robust, ren och vattentät tätning.

Systemet erbjuder både V-kopplingar 90° och T-kopplingar med gängor anpassade för KitchenX-munstyckena.

Tack vare snabbare installation och obefintligt behov av extra adaptrar reduceras arbets- och kostnadsintensiva uppgifter till ett minimum. Detta sparar installationskostnader och resultatet blir starkt och snyggt.

Produktsortiment

Beskrivning	Art. nr.
Rostfritt rör, längd 2 m	55-5200-15
Rak presskoppling, 2 muffar, P15	55-5200-06
Adapter muff/utvändig 3/8", P15	55-5200-08
V-koppling 45°, 1 muff/1 rörstuds, P15	55-5200-03
V-koppling 45°, 2 muffar, P15	55-5200-04
V-koppling 90°, 1 muff/1 rörstuds, P15	55-5200-01
V-koppling 90°, 2 muffar, P15	55-5200-02
V-koppling 90°, muff/utvändig 3/8", P15	55-5200-12
T-presskoppling, 3 muffar, P15	55-5200-05
T-koppling 2 muffar/stolpe 3/8", P15	55-5200-13
Skarvhylsa med skjutbar röransl., P15	55-5200-07
Unionkoppling, P15	55-5200-09

Dafo presskopplingar typ FlowX är mycket lämpliga för brandsläckningssystem i kommersiella kök. Installationen som skyddar köksutrustning, kökskåpor och kanaler blir tillförlitlig, elegant och lätt att installera.

Rör och kopplingar är tillverkade i rostfritt stål för att erbjuda maximalt skydd mot korrosion.

Jämfört med traditionella gängade rör sparar tekniken med presskopplingar både tid och pengar.

Tekniska data

Rördimension	15 × 0,8 mm
Rör typ	Svetsade
Arbetsstryck rör	20 bar
Godstjocklek koppling	1,3-1,5 mm
Arbetsstryck	16 bar
Provtryck	25 bar
Temperaturområde	-20°C till 120°C
Material i o-ring	EPDM svart
Material i rör och kopplingar	Rostfritt stål 1.4301 / AISI 304 / 18/10
Märkning	Art. nr. och batchkod
H.S. kod	7307920000

Produktsortiment



55-5200-06



55-5200-08



55-5200-03



55-5200-04



55-5200-01



55-5200-02



55-5200-12



55-5200-05



55-5200-13



55-5200-07



55-5200-09