

PRODUKTBLAD



Design

Munstyckena är tillverkade av rostfritt stål för att klara de tuffa förhållandena i moderna professionella kök. Öppningen är formad vilket ger ett dimliknande och jämnt spridningsmönster över de skyddade ytorna.

Munstyckena är utrustade med ett filter för att förhindra att skräp från rörsystemet eller behållaren kommer in som skulle kunna hindra flödet.

De har testats och bevisats uppfylla den europeiska standarden EN17446 – "Brandsläckningssystem i storkök", när de används i ett Dafo KitchenX-system.

Munstycken är en avgörande del av ett brandsläckningssystem. Deras uppgift är att kontrollera flödet samtidigt som de fördelar släckmedlet över det skyddade området.

Munstyckena är optimerade för användning i KitchenX kökssläcksystem där flödes- och utloppstider är avgörande för bästa funktion.

KitchenX rostfria munstycken är utformade för bästa möjliga flöde och täckning. Munstycket levereras komplett med filter och skyddsskåpa.

Funktion

Munstycken väljs baserat på den specifika risken för optimal användning av släckmedlet. För stora köksapparater med ett tunnare fettlager väljs ett brett 1-flödesmunstycke. För mindre risker med ett djupt fettlager väljs ett smalt 2-flödesmunstycke.

KitchenX munstycken är anpassade för montering på FlowX-rörsystemet med presskopplingar, vilket gör konstruktionen särskilt enkel och snabb att installera jämfört med traditionella munstycken med gängade rör.



Tekniska data

Modell	1-60	1-110	2-30	2-60
Sprutbild	60° konisk	110° konisk	30° konisk	60° konisk
Gänga	NPT 3/8"			
Flödestal vid 5 bar	2.7 l/min	2.3 l/min	4.6 l/min	4.6 l/min
Vikt inklusive skyddshuv	44 gram			
K-faktor	1.10	1.03	2.03	2.04
Material	Rostfritt stål			
Funktionstemperatur	-20 till +120°C			
Artikelnummer	55-6156-16	55-6156-11	55-6156-23	55-6156-26

Tillbehör

Beskrivning	Artikelnummer
Skyddshuv i rostfritt stål	55-6155-89