

## PRODUKTBLAD



### Robust och tillförlitlig konstruktion

HL-lampan är en robust handstrålkastare avsedd för krävande miljöer. Huset är tillverkat i slagfast polykarbonat och skyddat av stötdämpande gummi-material på utsatta ställen.

HL-lampan kan användas som bärbar strålkastare eller som varselljus med blinkande eller fast sken. En orange försättslins medföljer.

HL-lampan är försedd med ett bärhandtag och strålkastarhuvudet är ledat och kan riktas -30° till 90°.

HL-lampan är dammtät och vattenskyddad i kapslingsklass IP54.

### Försedd med nödljusfunktion

HL-lampan installeras som regel fast genom att laddenheten skruvas på vägg och lampan snäpps in i laddaren.

HL-lampan är utrustad med ett ventilreglerat blybatteri konstruerat för kontinuerlig laddning, och ska normalt alltid vara ansluten till laddström.

Batteriets status kontrolleras enkelt med hjälp av 6 st LED på HL-lampans framsida.

Vid strömbortfall eller om HL-lampan tas ur hållaren tänds den automatiskt. Vilken lampa som tänds och typ av ljus beror på vald funktion.



Lampa monterad i hållare

HL är en robust tillförlitlig handlampa med många fördelar

- 5,5 W halogenlampa med 3,5 timmars brinntid
- 8 hög effekt LED som reservbelysning med upp till 30 timmars brinntid
- Fast eller blinkande sken
- väggställare med inbyggd laddare för 230 eller 12 V
- LED-indikering av batterikapaciteten
- Underhållsfritt ventilreglerat blybatteri
- Automatisk tändning vid strömbortfall
- Ledat strålkastarhuvud

### Fler olika funktioner

HL-lampan är försedd med en vridströmställare med följande funktioner:

1. Avstängd
2. Huvudlampan fast sken
3. Huvudlampan blinkande
4. Reservbelysning fast sken
5. Reservbelysning blinkande
6. Batteritest

### Tekniska data

Brinntid	3,5 h (c:a 30 h på reservbelysning)
Ljuskälla	Huvudlampan: 5,5 W halogen Reservlampan: 8 st hög effekt LED
Ljuseffekt	C:a 900 m (halogen), 50 m (LED)
Laddningstid	24 h
Kapslingsklass	IP 54
Temperaturområde	-10° C till 40° C
Mått lampa	Höjd 288 Bredd 130 Djup 120 mm
Mått med laddare	Höjd 280 Bredd 130 Djup 155 mm
Vikt	Lampa 1,6 kg Lampa inkl laddaggregat 1,8 kg
Artikelnummer	16-7010-60



Bild som visar den ledade infästningen av strålkastaren