

## PRODUKTBLAD



Strålkastaraggregat används som nödbelysning i stora lokaler med krav på långa belysningsavstånd.

Riktbara strålkastare gör att ljuset kan riktas i lagergångar eller i korridorer.

Strålkastarna är speciellt lämpliga i utrymmen där hög takhöjd gör att takmonterade armaturer ger för litet ljusutbyte. De ersätter också linjemålning eller annan utrymningsmarkering i utrymmen med fuktiga golv eller stort golvsitage.

### Justerbara strålkastare

Aggregaten är försedda med två justerbara strålkastare. Vid strömavbrott tänds strålkastarna automatiskt.

Aggregaten ansluts till nätström för underhållsladdning av batterier. Aggregaten är försedda med underhållsfria och lägesoberoende blybatterier.

En lysdiod på huset indikerar att nätspänningen är tillslagen och att batteriet laddas.

### Guardian

Guardian är ett litet och kompakt aggregat försett med 2 st halogenlampor. Den finns i tre olika varianter; 2x10 W, 2x20 W samt 2x50 W. Huset är tillverkat i slagkraftig polykarbonat. Det är kapslat mot damm och fukt i kapslingsklass IP65. Strålkastaraggregatet kan därför även monteras i fuktig miljö.

### Många användningsområden

Strålkastaraggregat används i första hand för större lokaler där hög takhöjd eller andra montageproblem gör att enkla ledljus är svårmonterade. Lämpliga användningsområden är t.ex fabriker, större lager, kulvertar och korridorer.

Strålkastaraggregat kan också monteras utomhus för att lysa upp gårdsplaner, utrymningsvägar eller andra viktiga platser där arbete måste pågå även vid strömavbrott. De kan även användas mobilt för polis, räddningstjänst och hantverkare.

### Tekniska data - varianter

Typ	Guardian		
	2x10 W	2x20 W	2x50 W
Ljuskälla	2x10 W	2x20 W	2x50 W
Lampa/ sockel	G4		
Batteri	6 V, 6 Ah		
Batterityp	Pb	Pb	Pb
Nöddrift	1 h	3 h	1 h
Material i hus	Polykarbonat		
Kapslings-klass	IP65		
Mått L×H×D	430×295×170		
Vikt	4,7 kg		
Art.nr	16-7217-10	16-7217-12	16-7217-14