

PRODUKTBLAD



Beskrivning

Integral IP BX är en liten brandlarmcentral som består av en plastkapsling och en Integral MAP manöverpanel som är inbyggd i kapslingens dörr.

Moderkortet har integrerat spänningsaggregat och innehåller alla anslutningar som behövs för att ansluta periferienheter. I botten av kapslingen finns plats för två 7 Ah uppladdningsbara batterier.

Det finns också en 100 Mbit-TX LAN-port för fjärranslutning till systemet.



Användning

Systemet styrs och övervakas enkelt, antingen på plats eller via fjärråtkomst via dator, mobiltelefon och surfplatta. Manöverkonceptet har översiktliga knappar och logiska förlopp och ger nödvändig överblick även i stressiga situationer.

Ett säkerhetskoncept i flera steg garanterar att endast behöriga kommer åt brandlarmcentralen.

Fördelar

- Kompakt design
- 1 slinga med upp till 250 element
- TCP/IP Interface.
- Kan kopplas i nätverk och övervakas och styrs på distans.
- Redundant hård- och mjukvara. I händelse av ett fel kopplar systemet automatiskt och utan uppehåll över till det andra systemet som går parallellt.
- Användarvänlig med tydligt och enkelt gränssnitt.

Integral IP BX är en liten och kompakt brandlarmcentral som är specialutvecklad för skydd av mindre anläggningar.

Enheten är försedd med en detektorslinga dit upp till 250 element kan anslutas.

Integral IP BX kan fjärrövervakas via dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det ger bra överblick för driftansvarig.

Enheten är lämplig för mindre lokaler, t ex obemannade tekniska anläggningar, underjordiska garage, restauranger, butiker, bensinmackar och pensionat.

Tekniska data

Anslutningar	1 X-LINE slinga, max 250 adresser 2 övervakade larmdonsutgångar 2 övervakade ingångar 1 EPI-Bus 1 LAN (100Mbit-TX) 1 USB serviceport
Moderkort	B7-CPU-X1 inkl spänningsaggregat 50W
Manöverpanel	Integral MAP (språkneutral)
Batterier	Kapacitet 2 x 7 Ah
Kabelingångar	Ytmonterat med ingång ovanifrån dolt montage från baksidan
Händelseminne	10 000 händelser inbyggt minne
Anslutningar	Skruvplint direkt på kretskort (inga jackbara plintar)
Kapslingsklass	IP30
Omgivningstemperatur	-5°C till +50°C
Dimensioner	300x360x85 mm (HxBxD)
Kapslingsfärg	Röd RAL 3000
Kapslingsmaterial	ABS/PC
Vikt	2,2 kg utan batterier 7,5 kg med batterier
VdS-godkännande	G212110
CE-certifikat	0786-CPD-21181
SBSC-godkännande	12-956
Artikel nr	

Godkännanden

Integral IP BX är Vds godkänd enligt EN 54-2 och EN 54-4. Den har också SBSC intyg.