

PRODUKTBLAD



Indikeringstablåer

Indikeringstablåer monteras vid ingångarna till det skyddade utrymmet och signalerar med röd eller gul optisk signal om släckanläggningen är blockerad eller har löst ut.

Teknisk specifikation

Driftspänning	12-24 VAC/DC \pm 15 %
Max strömförbrukning	40 mA per indikering internt strömbegränsad
Mått L x B x D	84 x 84 x 32 mm
Artikelnummer:	
Novec 1230	55-3315-22
CO ₂	55-3315-24
IG55	55-3315-26



Utlösningstryckknappar

Tryckknappar för aktivering av släckanläggningar. Knapparna är försedda med skyddslock och frontglas som krossas vid aktivering

Teknisk specifikation

Kontaktfunktion	2-poligt slutande
Max spänning	50 V
Max ström	1 A
Max effekt	50 VA
Mått L x B x D	94 x 94 x 55 mm
Artikelnummer:	
Novec 1230	55-2040-48
CO ₂	55-2040-50
IG55	55-2040-40
Reservglas	55-2040-60



Nyckelbrytare

Nyckelbrytare används för att med nyckel blockera en släckanläggning. Levereras med texten "BLOCKERING SLÄCKANLÄGGNING" med kontaktlägen "Drift" och "Blockerad" samt 2 st. nycklar

Teknisk specifikation

Kontaktfunktion	1 N/O och 1 N/C
Max spänning	240 V
Max ström	3 A
Kapsling	glasfiberarmerad plast IP66
Mått L x B x D	102 x 74 x 89 mm
Artikelnummer:	55-3315-50